Schnittschutz

KRYTECH 692

Geringes Risiko - ISO B.

Komfort, Geschmeidigkeit und hohe Fingerfertigkeit dank des fein gestrickten 18-Gauge-Liners. Touchscreenfähig. Schnittschutzlevel B. Gut sichtbare Handschuhfarbe für einen besseren Schutz des Anwenders.



SCHUTZ VOR SCHNITTVERLETZUNGEN
STUFE B

EN 388



3X42B

ISO 13997
9.1 N (928 g)

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5



Französisches Dekret vom 05/08/2020

KATEGORIE 2

CE

SPEZIFISCHE VORTEILE

Schnittschutz

- Schnittschutzlevel ist dank der Markierung auf der Rückseite des Handschuhs leicht zu erkennen

Haltbarkeit

- Verlängerte Lebensdauer des Handschuhs und bessere Sicherheit dank der zusätzlichen Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger, die den Handschuh vor frühzeitiger Abnutzung in diesem häufig beanspruchten Bereich bewahrt

Hautschutz

- Frei von Schadstoffen: DMF-frei

Geeignet für Touchscreen

- Für die Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet (Daumen und Zeigefinger mit spezieller Touchscreen-fähiger Beschichtung).

Garantierte Qualität

- Silikonfrei um Rückstände vor dem Lackieren zu vermeiden
- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

Waschbarkeit

- 1x bei 40 °C waschbar, was die Lebensdauer der Handschuhe verlängert und Kosten und Abfall reduziert.

Zusätzliche Vorteile

- 18-Gauge für bessere Fingerfertigkeit.

BRANCHEN

- Automobilindustrie
- Bauindustrie: Zimmerer/Tischler
- Bauindustrie: Dachdecker/Fliesenleger/Glaser
- Bauindustrie: Heizungsbauer/Klempner
- Logistik
- Metallurgie
- Lebensmittelindustrie

ANWENDUNGEN

- Umgang mit Metallteilen
- Mechanische Wartungsarbeiten
- Präzisionsmechanik
- Aufbau von Stahlbauten
- Fliesenlegen, Einbauarbeiten (z.B. Rahmen, Zinkbleche)
- Betrieb von Umschlagmittel
- Auftragsvorbereitung
- Kleinteilmontage
- Fahrzeugmontage
- Montage öl- und fettfreier Kleinteile

edit 06/11/2026

Schnittschutz

KRYTECH 692

Geringes Risiko - ISO B.

LEGENDE

EN388



MECHANISCHE GEFAHREN

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

3	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Schlagschutz (wahlweise)
- A-F: Schnittschutz nach ISO 13997
- 0-4: Durchstichfestigkeit
- 0-4: Weiterreißfestigkeit
- 0-5: Schnittfestigkeit
- 0-4: Abriebfestigkeit



ALIMENTÄR

Französisches Dekret vom 05/08/2020

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 48 Paare/Karton

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- Dieses Produkt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, sowie dem französischen Dekret vom 05.08.2020.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/06/22/1264 EXT 01/06/22
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 06/11/2026