Chemischer Schutz

ULTRANITRIL 377

Längerer Kontakt (oder Eintauchen) | lange Tragezeiten



CHEMIKALIENSCHUTZ
TYP A

EN 388
4122X

EN 374-1
Type A
AJKOPT

EN 407
X1XXXX

KATEGORIE 3

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

Langzeitschutz gegen Chemikalien verbunden mit Tragekomfort und hoher mechanischer Beständigkeit

SPEZIFISCHE VORTEILE

Komfort

- Für lange Tragezeiten geeignet: Komfort bietet der Textilstick aus Baumwolle, der Handflächenbereich ist ohne drückende Nähte

Haltbarkeit

- Optimierte Lebensdauer: starke Abriebbeständigkeit
- Verbesserter Schutz des Unterarms dank des besonders langen Bündchens

Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

Sorge für die Umwelt

- Verbesserte Verpackung, um Plastikmüll zu reduzieren.
- Recyceltes Material in der Verpackung: 30 %

BRANCHEN

- Chemische Industrie
- Laboratorien
- Automobilindustrie
- Papierindustrie
- Kommunalverwaltungen: Kommunale Behörden (Reinigung)

ANWENDUNGEN

- Arbeiten an Ventilen
- Herstellung und Auftragen von Farben und Lacken
- Reinigung von Tanks
- Mischen chemischer Substanzen
- Entladen von Brennstoff
- Handhabung und Transport chemischer Produkte
- Werkzeugmaschinenbau
- Fahrzeugmontage
- Drucken
- Gängige Reinigungsarbeiten

edit 01/11/2026

Chemischer Schutz

ULTRANITRIL 377

Längerer Kontakt (oder Eintauchen) | lange Tragezeiten

LEGENDE

EN388 — MECHANISCHE GEFAHREN



LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

4	1	2	2	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Schlagschutz (wahlweise)
- A-F: Schnittschutz nach ISO 13997
- 0-4: Durchstichfestigkeit
- 0-4: Weiterreißfestigkeit
- 0-5: Schnittfestigkeit
- 0-4: Abriebfestigkeit

EN407 — THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER)



LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern
- 0-4: Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall
- 0-4: Schutz vor Strahlungswärme
- 0-4: Schutz vor konvektiver Wärme
- 0-4: Schutz vor Kontakthitze
- 1: Begrenzte Flammenausbreitung

EN ISO 374-1 — SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ



TYP A

A: Methanol
J: n-Heptan
K: Natriumhydroxid 40%
O: Ammoniak 25 %
P: Wasserstoffperoxid 30 %
T: Formaldehyd 37 %

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	5 Paare/Beutel 50 Paare/Karton

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/02/19/0480
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 01/11/2026