



Chemischer Schutz

ULTRANITRIL 377

Längerer Kontakt (oder Eintauchen) | lange Tragezeiten



CHEMIKALIENSCHUTZ
TYP A

EN 388



4122X

EN 374-1



Type A
AJKOPT

EN 407



X1XXXX

KATEGORIE 3

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5



0334

Langzeitschutz gegen Chemikalien verbunden mit Tragekomfort und hoher mechanischer Beständigkeit

SPEZIFISCHE VORTEILE



Schnittschutz

- Besser Schutz des Unterarms durch die lange Stulpe



Komfort

- Für lange Tragezeiten geeignet: Komfort bietet der Textilstick aus Baumwolle, der Handflächenbereich ist ohne drückende Nähte



Haltbarkeit

- Optimierte Lebensdauer: starke Abriebbeständigkeit



Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



Sorge für die Umwelt

- Verbesserte Verpackung, um Plastikmüll zu reduzieren.
- Recyceltes Material in der Verpackung: 30 %

BRANCHEN

- Chemical industry
- Laboratory
- Automotive industry
- Paper industry
- Local Authorities: Local Authorities (Cleaning)

ANWENDUNGEN

- Arbeiten an Ventilen
- Herstellung und Auftragen von Farben und Lacken
- Reinigung von Tanks
- Mischen chemischer Substanzen
- Entladen von Brennstoff
- Handling and transport of chemical products
- Werkzeugmaschinenbau
- Fahrzeugmontage
- Drucken
- Gängige Reinigungsarbeiten



Chemischer Schutz

ULTRANITRIL 377

Längerer Kontakt (oder Eintauchen) | lange Tragezeiten

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
4 1 2 2 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Schlagschutz (wahlweise)
	Schnittschutz nach ISO 13997
	Durchstichfestigkeit
	Weiterreißfestigkeit
	Schnittfestigkeit
	Abriebfestigkeit

EN407	THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER)
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern
	Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall
	Schutz vor Strahlungswärme
	Schutz vor konvektiver Wärme
	Schutz vor Kontakthitze
	Begrenzte Flammenausbreitung

EN ISO 374-1	SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ
	A: Methanol
TYP A	J: n-Heptan
	K: Natriumhydroxid 40%
	O: Ammoniak 25 %
	P: Wasserstoffperoxid 30 %
	T: Formaldehyd 37 %

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Textilfutter
Außenverarbeitung	Glatt
Material	Nitril
charakteristische Manschette	Feste Manschette
Farbe	Grün
Länge (cm)	38
Stärke (mm)	1.35
Größe	8 9 10

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	5 Paare/Beutel 50 Paare/Karton
------------	-----------------------------------

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/02/19/0480
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France