



Mechanischer Schutz

# ULTRANE 551

Der Klassiker für feine Arbeiten



EN 388



4131X

Fingerfertigkeit  
EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2



## SPEZIFISCHE VORTEILE



### Komfort

- Hervorragende Fingerfertigkeit durch die reduzierte Wandstärke des Handschuhs
- Die zelluläre Struktur des Polyurethans bietet Schweißabsorbierung



### Haltbarkeit

- Lange Nutzungsdauer: ausgezeichnete Abriebfestigkeit



### Hautschutz

- Frei von schädlichen Substanzen: OEKO-TEX® STANDARD 100
- Enthält Spuren von Dimethylformamid (DMF) entsprechend den Arbeitsplatzgrenzwerten



### Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

## BRANCHEN

- Automotive industry
- Construction industry: Carpenters/Joiners
- Construction industry: Heating engineers/Plumbers
- Construction industry: Metalworkers/Locksmiths
- Electronics
- Lebensmittelindustrie
- HEALTH CARE: Cosmetic industry
- HEALTH CARE: Pharmaceutical industry

## ANWENDUNGEN

- Umgang mit kleinen Schrauben
- Arbeiten mit Holz (Verlegung, Vertäfelung, Formung)
- Wartung von Rohrleitungen und thermischen Geräten
- Einbau und Reparatur von Türschlössern
- Vernieten von Hochfrequenzantennen
- Umgang mit Mikroprozessoren
- Sortieren von Kleinteilen
- Montage elektronischer Komponenten (Displays, LEDs, usw.)
- Verpackung
- Herstellung von Kosmetik



Mechanischer Schutz

# ULTRANE 551

## LEGENDE

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| EN388                 | MECHANISCHE GEFAHREN                 |
|                       | LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET) |
| 4 1 3 1 X             |                                      |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P |                                      |
|                       | Schlagschutz (wahlweise)             |
|                       | Schnittschutz nach ISO 13997         |
|                       | Durchstichfestigkeit                 |
|                       | Weiterreißfestigkeit                 |
|                       | Schnittfestigkeit                    |
|                       | Abriebfestigkeit                     |

## PRODUKT-DETAILS

|                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Innenverarbeitung                                                            | Nahtloses Stricktrikot   |
| Gauge                                                                        | 13                       |
| Außenverarbeitung                                                            | Handrücken unbeschichtet |
| Material                                                                     | Polyurethan              |
| charakteristische Manschette                                                 | Gestrickte Manschette    |
| Farbe                                                                        | Grau                     |
| Länge (cm)                                                                   | 21-27                    |
| Größe                                                                        | 5 6 7 8 9 10 11          |
| Oberflächenwiderstand (O)                                                    | 1.3E+11 Ω                |
| Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR) | 6.3E+9 Ω                 |

## LOGISTISCHE DETAILS

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| Verpackung | 1 Paar/Beutel<br>10 Paare/Beutel<br>100 Paare/Karton |
|------------|------------------------------------------------------|

## RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/05/23/0896
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE