



Chemischer Schutz

ALTO 260

Längerer Kontakt (oder Eintauchen) | wiederholte Anwendung



CHEMIKALIENSCHUTZ
TYP A

EN 388



2120X

EN 374-1



Type A
AKLMPT

EN 374-5



KATEGORIE 3

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5



0334

Gute Kombination aus Fingerfertigkeit und Chemikalienschutz für lange Tragezeiten

SPEZIFISCHE VORTEILE



Komfort

- Zusätzlicher Komfort und Schweißaufnahme aufgrund des Baumwollflockfutters



Produktivität

- Die geprägte Struktur sorgt für guten Griff rutschiger Gegenstände



Hautschutz

- Guter Chemikalienbeständigkeit



Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



Sorge für die Umwelt

- Optimierte Verpackung, um Plastikmüll zu reduzieren.
- Recyceltes Material in der Verpackung: 30 %

BRANCHEN

- Transports
- Chemical industry
- Metallurgy

ANWENDUNGEN

- Umgang mit Verbundstoffen (Harze)
- Allgemeine Handhabungsaufgaben
- Herstellung von Harzen und Klebstoffen
- Arbeiten mit Harzen
- Wartungsarbeiten in feuchter Umgebung (Wasser, Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe)



Chemischer Schutz

ALTO 260

Längerer Kontakt (oder Eintauchen) | wiederholte Anwendung

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
2 1 2 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Schlagschutz (wahlweise)
	Schnittschutz nach ISO 13997
	Durchstichfestigkeit
	Weiterreißfestigkeit
	Schnittfestigkeit
	Abriebfestigkeit

EN ISO 374-1	SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ
	A: Methanol
	K: Natriumhydroxid 40%
	L: Schwefelsäure 96%
	M: Salpetersäure 65 %
	P: Wasserstoffperoxid 30 %
	T: Formaldehyd 37 %
TYP A	

EN ISO 374-5	MIKROORGANISMEN
	Schutz vor Bakterien und Pilzen

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Velouriert
Außenverarbeitung	Handfläche mit Profil, chloriert
Material	Naturlatex
charakteristische Manschette	Gerade Manschette
Farbe	Schwarz
Länge (cm)	32
Stärke (mm)	0.8
Größe	7 8 9 10 11
Oberflächenwiderstand (O)	2.2E+12 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	3.6E+12 Ω

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 10 Paare/Beutel 50 Paare/Karton
------------	---

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt wird laut Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält keine besonders Besorgnis erregenden Stoffe nach Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und des Rates (REACH)
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/08/18/1672
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France