Mechanischer Schutz

EXONIT 852



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

EN 388

3X21XP

ANSI / ISEA 138

2

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2

CE

Stoßfester Handschuh mit hervorragender Fingerfertigkeit und Griffigkeit in öliger Umgebung (grip&proof-Technologie). Verstärkt mit Schaumstoffpolstern in der Handfläche und Nitril in der Daumenbeuge.

SPEZIFISCHE VORTEILE

Aufprallschutz

- TPR-Schlagschutzpolster an Handrücken und Fingern

Haltbarkeit

- Verstärkte Daumenbeuge für eine verbesserte Haltbarkeit und Kostenoptimierung.

Produktivität

- Effektive Griffsicherheit in sehr öligen Bereichen sowie reduzierte Muskelermüdung und gesteigerte Produktivität dank der Grip&Proof-Beschichtung

Hautschutz

- Frei von Schadstoffen: DMF-frei

Zusätzliche Vorteile

- Optimiertes Format der Einzelverpackung um Kunststoffabfall einzugrenzen

Sorge für die Umwelt

- Optimierte Verpackung, um Plastikmüll zu reduzieren.

BRANCHEN

- Automobilindustrie
- Bauindustrie: Zimmerer/Tischler
- Bauindustrie: Dachdecker/Fliesenleger/Glaser
- Bauindustrie: Metallbauer/Schlosser
- Petrochemische Industrie
- Transporte
- Bergbau
- Lebensmittelindustrie
- Kommunalverwaltungen: Kommunale Einrichtungen (Straßen- und Autobahnmeistereien)

ANWENDUNGEN

- Umgang mit Metallteilen
- Umgang mit öligen Maschinenteilen
- Umgang mit nicht entgrateten Teilen
- Mechanische Wartungsarbeiten
- Metallbearbeitung
- Aufbau von Stahlbauten
- Gerüstbau
- Be- und Verarbeitungen
- Arbeiten im Freien (Ventile, usw.)
- Teilmontage

edit 31/10/2026

Mechanischer Schutz

EXONIT 852

LEGENDE

EN388



MECHANISCHE GEFAHREN

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

3	X	2	1	X	P
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Schlagschutz (wahlweise)
- A-F: Schnittschutz nach ISO 13997
- 0-4: Durchstichfestigkeit
- 0-4: Weiterreißfestigkeit
- 0-5: Schnittfestigkeit
- 0-4: Abriebfestigkeit

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	EVA-Schaumstoffpolster in der Handfläche für mehr Komfort
Gauge	13
Außenverarbeitung	Verstärkte Aufrauung
Material	Spezielle Grip & Proof Beschichtung aus Nitril
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farbe	Schwarz, Grau, Gelb
Länge (cm)	26-28
Größe	7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.35

**Berechnet nach der europäischen PEF-Methodik (EF 3.1), gemäß ISO 14040 und ISO 14044. Vom Rohstoff bis zur Entsorgung, ohne Nutzungsphase. LCA-Daten im September 2026 entnommen. Berechnet auf dem Standardreferenzwert.

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 48 Paare/Box

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/12/23/2095
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 31/10/2026