



Schnittschutz

KRYTECH 609

Geringes Risiko - ISO B.



SCHUTZ VOR
SCHNITTVERLETZUNGEN
STUFE B

EN 388



4X42B

ISO 13997
9.5 N (968 g)

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2



Schnittschutzhandschuh (Level B) der dank des Liners aus HDPE-Fasern eine lange Haltbarkeit mit hoher Geschmeidigkeit kombiniert. Zur Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet.

SPEZIFISCHE VORTEILE



Komfort

- Ergonomische Handschuhform, um Ermüdungserscheinungen der Hände zu verhindern
- Zusätzlicher Komfort und Flexibilität



Haltbarkeit

- Hervorragende Beständigkeit gegen Fette
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit



Hautschutz

- Enthält Spuren von Dimethylformamid (DMF) entsprechend den Arbeitsplatzgrenzwerten
- Frei von schädlichen Substanzen: OEKO-TEX® STANDARD 100



Geeignet für Touchscreen

- Für die Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet (Daumen & Zeigefinger)



Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



Waschbarkeit

- Bis zu 5 Mal bei 50°C waschbar für eine längere Lebensdauer der Handschuhe, geringere Kosten und weniger Abfall.



Sorge für die Umwelt

- Optimierte Verpackung, um Plastikmüll zu reduzieren.

BRANCHEN

- Automotive industry
- Construction industry: Carpenters/Joiners
- Construction industry: Roofers/Tilers/Glazers
- Construction industry: Heating engineers/Plumbers
- Paper industry
- Logistics
- Mining industry
- Metallurgy
- Lebensmittelindustrie

ANWENDUNGEN

- Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen
- Umgang mit Blechen
- Aufbau von Stahlbauten
- Fliesenlegen, Einbauarbeiten (z.B. Rahmen, Zinkbleche)
- Umgang mit Metallteilen
- Aufhängung aus Pappe
- Güterabfertigung auf Verladerampen, an Ladekais, in Lagerhäusern, usw.
- Betrieb von Umschlagmittel
- Auftragsvorbereitung
- Mechanische Wartung



Schnittschutz

KRYTECH 609

Geringes Risiko - ISO B.

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
4 X 4 2 B	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Schlagschutz (wahlweise)
	Schnittschutz nach ISO 13997
	Durchstichfestigkeit
	Weiterreißfestigkeit
	Schnittfestigkeit
	Abriebfestigkeit

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Gauge	13
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Polyurethan
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farbe	Schwarz
Länge (cm)	21-27
Größe	5 6 7 8 9 10 11

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 48 Paare/Karton
------------	---

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/01/22/0144 EXT 01/01/22
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE