Schnittschutz

KRYTECH 609

Geringes Risiko - ISO B.

Schnittschutzhandschuh (Level B) der dank des Liners aus HDPE-Fasern eine lange Haltbarkeit mit hoher Geschmeidigkeit kombiniert. Zur Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet.



SCHUTZ VOR SCHNITTVERLETZUNGEN
STUFE B

EN 388



4X42B

ISO 13997
9.5 N (968 g)

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2

CE
0075

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

SPEZIFISCHE VORTEILE

Komfort

- Ergonomische Handschuhform, um Ermüdungserscheinungen der Hände zu verhindern
- Zusätzlicher Komfort und Flexibilität

Haltbarkeit

- Hervorragende Beständigkeit gegen Fette
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit

Hautschutz

- Enthält Spuren von Dimethylformamid (DMF) entsprechend den Arbeitsplatzgrenzwerten
- Frei von schädlichen Substanzen: OEKO-TEX® STANDARD 100

Geeignet für Touchscreen

- Für die Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet (Daumen & Zeigefinger)

Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

Waschbarkeit

- Bis zu 5 Mal bei 50°C waschbar für eine längere Lebensdauer der Handschuhe, geringere Kosten und weniger Abfall.

Sorge für die Umwelt

- Optimierte Verpackung, um Plastikmüll zu reduzieren.

BRANCHEN

- Automotive industry
- Construction industry: Carpenters/Joiners
- Construction industry: Roofers/Tilers/Glazers
- Construction industry: Heating engineers/Plumbers
- Paper industry
- Logistics
- Mining industry
- Metallurgy
- Lebensmittelindustrie

ANWENDUNGEN

- Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen
- Umgang mit Blechen
- Aufbau von Stahlbauten
- Fliesenlegen, Einbauarbeiten (z.B. Rahmen, Zinkbleche)
- Umgang mit Metallteilen
- Aufhängung aus Pappe
- Güterabfertigung auf Verladerampen, an Ladekais, in Lagerhäusern, usw.
- Betrieb von Umschlagmittel
- Auftragsvorbereitung
- Mechanische Wartung

edit 18/10/2026

Schnittschutz

KRYTECH 609

Geringes Risiko - ISO B.

LEGENDE

EN388



MECHANISCHE GEFAHREN

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Schlagschutz (wahlweise)
- A-F: Schnittschutz nach ISO 13997
- 0-4: Durchstichfestigkeit
- 0-4: Weiterreißfestigkeit
- 0-5: Schnittfestigkeit
- 0-4: Abriebfestigkeit

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Gauge	13
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Polyurethan
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farbe	Schwarz
Länge (cm)	21-27
Größe	5 6 7 8 9 10 11

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 48 Paare/Karton

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/01/22/0144 EXT 01/01/22
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 18/10/2026