Mechanischer Schutz

ULTRANE 510

Optimaler Komfort, Atmungsaktivität und Langlebigkeit



EN 388



4131X

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5



Verordnung der Kommission (EU) n°10/2011 (Plastik Materialien)

KATEGORIE 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

SPEZIFISCHE VORTEILE

Komfort

- Atmungsaktive Beschichtung für mehr Komfort während des Arbeitens
- Hervorragende Fingerfertigkeit durch die gute Passform

Haltbarkeit

- Abriebfest für eine lange Lebensdauer

Hautschutz

- Frei von schädlichen Substanzen: OEKO-TEX® STANDARD 100
- Frei von Schadstoffen: DMF-frei

Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

Waschbarkeit

- 1x bei 40 °C waschbar, was die Lebensdauer der Handschuhe verlängert und Kosten und Abfall reduziert.

BRANCHEN

- Automobilindustrie
- Kunststoffindustrie
- Bergbau
- Metallurgie
- Lebensmittelindustrie

ANWENDUNGEN

- Umgang mit kleinen Schrauben
- Mechanische Wartungsarbeiten
- Präzisionsmechanik
- Materialbeseitigung nach der Lackierung
- Mechanische Wartung
- Kleinteilmontage
- Fahrzeugmontage
- Präzisionsmontage
- Verpackung

edit 09/11/2026

Mechanischer Schutz

ULTRANE 510

LEGENDE

EN388



MECHANISCHE GEFAHREN

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

4	1	3	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Schlagschutz (wahlweise)
- A-F: Schnittschutz nach ISO 13997
- 0-4: Durchstichfestigkeit
- 0-4: Weiterreißfestigkeit
- 0-5: Schnittfestigkeit
- 4: Abriebfestigkeit



ALIMENTÄR
Verordnung der Kommission (EU) n°10/2011 (Plastik Materialien)

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot
Gauge	13
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Polymerbeschichtung auf Wasserbasis
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farbe	Schwarz, Grün
Länge (cm)	22-27
Größe	6 7 8 9 10 11
Oberflächenwiderstand (O)	1.0E+11 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	3.2E+11 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.62

**Berechnet nach der europäischen PEF-Methodik (EF 3.1), gemäß ISO 14040 und ISO 14044. Vom Rohstoff bis zur Entsorgung, ohne Nutzungsphase. LCA-Daten im September 2026 entnommen. Berechnet auf dem Standardreferenzwert.

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 96 Paare/Karton

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- Dieses Produkt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, sowie der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission über Kunststoffmaterialien.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/01/19/0133
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 09/11/2026