Schnittschutz

KRYTECH 579

Geringes Risiko - ISO B.



SCHUTZ VOR SCHNITTVERLETZUNGEN
STUFE B

EN 388



4342B

ISO 13997
5.3 N (540 g)

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2

CE

Mittlerer Schutz für präzise Arbeiten in relativ sauberer Umgebung

SPEZIFISCHE VORTEILE

Komfort

- Hervorragende Fingerfertigkeit durch die gute Passform
- Ergonomische Handschuhform, um Ermüdungserscheinungen der Hände zu verhindern

Haltbarkeit

- Lange Nutzungsdauer: ausgezeichnete Abriebfestigkeit

Hautschutz

- Enthält Spuren von Dimethylformamid (DMF) entsprechend den Arbeitsplatzgrenzwerten

Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

Waschbarkeit

- Bis zu 5 Mal bei 50°C waschbar für eine längere Lebensdauer der Handschuhe, geringere Kosten und weniger Abfall.

Zusätzliche Vorteile

- Erhältlich in Automatenverpackungen

BRANCHEN

- Automobilindustrie
- Papierindustrie
- Metallurgie

ANWENDUNGEN

- Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen
- Umgang mit Blechen
- Umgang mit nicht entgrateten Teilen oder Blechen
- Aufhängung aus Pappe
- Fahrzeugmontage
- Präzisionsmontage

edit 16/11/2026

Schnittschutz

KRYTECH 579

Geringes Risiko - ISO B.

LEGENDE

EN388



MECHANISCHE GEFAHREN

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

4	3	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Schlagschutz (wahlweise)
- A-F: Schnittschutz nach ISO 13997
- 0-4: Durchstichfestigkeit
- 0-4: Weiterreißfestigkeit
- 0-5: Schnittfestigkeit
- 0-4: Abriebfestigkeit

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Gauge	13
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Polyurethan
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farbe	Weiß, Grau
Länge (cm)	22-27
Größe	5 6 7 8 9 10 11
Oberflächenwiderstand (O)	8.1E+10 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	5.0E+9 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.65

**Berechnet nach der europäischen PEF-Methodik (EF 3.1), gemäß ISO 14040 und ISO 14044. Vom Rohstoff bis zur Entsorgung, ohne Nutzungsphase. LCA-Daten im September 2026 entnommen. Berechnet auf dem Standardreferenzwert.

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 96 Paare/Karton

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/02/19/0508
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 16/11/2026