Mechanischer Schutz

TITAN 383

Ideal geschützt bei allen leichten mechanischen Arbeiten



EN 388

3111X

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2

CE

SPEZIFISCHE VORTEILE

Komfort

- Hoher Tragekomfort durch den angenehmen Textilstrick (Grifffläche ohne drückende Nähte)

Haltbarkeit

- Längere Lebensdauer: gute Abriebfestigkeit

Hautschutz

- Schutz vor Feuchtigkeit sowie Öl- und Fettspritzern
- Frei von Schadstoffen: DMF-frei

Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

BRANCHEN

- Automobilindustrie
- Lebensmittelindustrie

ANWENDUNGEN

- Umgang mit öligen Maschinenteilen
- Präzisionsmechanik
- Schleifen
- Verpackung

edit 27/11/2026

Mechanischer Schutz

TITAN 383

LEGENDE

EN388



MECHANISCHE GEFAHREN

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

3	1	1	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Schlagschutz (wahlweise)
- A-F: Schnittschutz nach ISO 13997
- 0-4: Durchstichfestigkeit
- 0-4: Weiterreißfestigkeit
- 0-5: Schnittfestigkeit
- 3: Abriebfestigkeit

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Textilfutter
Außenverarbeitung	Glatt
Material	Nitril
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farbe	Gelb
Länge (cm)	27-30
Größe	7 8 9 10
Oberflächenwiderstand (O)	1.4E+10 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	3.0E+9 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.94

**Berechnet nach der europäischen PEF-Methodik (EF 3.1), gemäß ISO 14040 und ISO 14044. Vom Rohstoff bis zur Entsorgung, ohne Nutzungsphase. LCA-Daten im September 2026 entnommen. Berechnet auf dem Standardreferenzwert.

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	10 Paare/Beutel 100 Paare/Karton

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/07/18/1374 -Ext 01/07/17
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 27/11/2026