Chemischer Schutz

ULTRANITRIL 458

Häufiger Kontakt | wiederholte Anwendung

Schutzhandschuh mit optimaler Griffsicherheit, um Aufgaben in trockenen & öligen Umgebungen sicher zu bewältigen



ADVANCED GRIP TECHNOLOGY

CHEMIKALIENSCHUTZ
TYP A

EN 388
4X01X

EN 374-1
Type A
AJKOPT

EN 374-5
VIRUS

EN ISO 18889
G2
G2

EN 421

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 3

CE
0334

SPEZIFISCHE VORTEILE

Komfort

- Sehr geschmeidiger Handschuh mit hoher Fingerfertigkeit
- Gute Sensitivität in den Fingerspitzen.

Haltbarkeit

- Lange Lebensdauer: ausgezeichnete mechanische Beständigkeit (Abrieb)

Produktivität

- Optimaler Grip zur Verbesserung der Produktivität, zur Verringerung der Ermüdung der Hände und zur Erhöhung der Sicherheit

Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

Sorge für die Umwelt

- Recyceltes Material in der Verpackung: 30 %

BRANCHEN

- Agrarsektor
- Automobilindustrie
- Chemische Industrie
- Laboratorien
- Metallurgie
- Lebensmittelindustrie
- GESUNDHEITSWESEN: Pharmaindustrie

ANWENDUNGEN

- Zubereitung von Spraylösungen
- Handhabung von Pestiziden
- Füllung des Tanks
- Ausbringen und Verteilen von Pestiziden
- Entsorgung von Pestiziden
- Reinigung von Arbeitswerkzeugen
- Mechanische Wartungsarbeiten
- Mischen chemischer Substanzen
- Handhabung und Transport chemischer Produkte
- Fahrzeugmontage

edit 16/11/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

Chemischer Schutz

ULTRANITRIL 458

Häufiger Kontakt | wiederholte Anwendung

LEGENDE

EN388



MECHANISCHE GEFAHREN

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

4	X	0	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Schlagschutz (wahlweise)
- A-F: Schnittschutz nach ISO 13997
- 0-4: Durchstichfestigkeit
- 0-4: Weiterreißfestigkeit
- 0-5: Schnittfestigkeit
- 4: Abriebfestigkeit

EN ISO 374-1



TYP A

SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ

A: Methanol
J: n-Heptan
K: Natriumhydroxid 40%
O: Ammoniak 25 %
P: Wasserstoffperoxid 30 %
T: Formaldehyd 37 %



ISO 18889

SCHUTZ VOR PESTIZIDEN

G2: Verdünnte und konzentrierte Pestizide / Mechanische Gefahr

EN 421



RADIOAKTIVE KONTAMINATION

EN ISO 374-5



VIRUS

MIKROORGANISMEN

Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Velouriert
Außenverarbeitung	Verstärkte Aufrauung
Material	Nitril
Farbe	Grün
Länge (cm)	32
Stärke (mm)	0.50
Größe	6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.16

**Berechnet nach der europäischen PEF-Methodik (EF 3.1), gemäß ISO 14040 und ISO 14044. Vom Rohstoff bis zur Entsorgung, ohne Nutzungsphase. LCA-Daten im September 2026 entnommen. Berechnet auf dem Standardreferenzwert.

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 10 Paare/Beutel 100 Paare/Karton

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/11/25/2716
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 16/11/2026