Schnittschutz

KRYTECH 380

Geringes Risiko - ISO B.



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

SCHUTZ VOR SCHNITTVERLETZUNGEN
STUFE B

EN 388
4344B

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
7.6 N (775 g)

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2

CE

Bester Schnittschutzhandschuh für grobe Arbeiten in öligen Bereichen

SPEZIFISCHE VORTEILE

Komfort

- Große Manschette: Einfach zu platzieren und zu entfernen - Reduzierung des RSI-Risikos (muskuloskelettale Symptome)
- Gute Belüftung der Hand durch die lange Sicherheitsstulpe

Haltbarkeit

- Längere Lebensdauer: hervorragende mechanische Beständigkeit (Abrieb, Durchstich)

Produktivität

- Hervorragender Grip für mehr Sicherheit und Produktivität
- Effektive Griffsicherheit in sehr öligen Bereichen sowie reduzierte Muskelermüdung und gesteigerte Produktivität dank der Grip&Proof-Beschichtung

Hautschutz

- Schutz der Haut vor Öl und Feuchtigkeit an den beschichteten Stellen
- Frei von Schadstoffen: DMF-frei

Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

BRANCHEN

- Automobilindustrie
- Metallurgie

ANWENDUNGEN

- Umgang mit Teilen, die aus der Presse kommen
- Pressarbeiten
- Walzen, Stanzen
- Stanzarbeiten in sehr öligen Umgebungen

edit 31/10/2026

Schnittschutz

KRYTECH 380

Geringes Risiko - ISO B.

LEGENDE

EN388



MECHANISCHE GEFAHREN

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

4	3	4	4	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Schlagschutz (wahlweise)
- A-F: Schnittschutz nach ISO 13997
- 0-4: Durchstichfestigkeit
- 0-4: Weiterreißfestigkeit
- 0-5: Schnittfestigkeit
- 0-4: Abriebfestigkeit

EN407



THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER)

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern
- 0-4: Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall
- 0-4: Schutz vor Strahlungswärme
- 0-4: Schutz vor konvektiver Wärme
- 0-4: Schutz vor Kontakthitze
- 1: Begrenzte Flammenausbreitung

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloser Textilträger aus PEHD und Baumwolle
Gauge	13
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Spezielle Grip & Proof Beschichtung aus Nitril
charakteristische Manschette	Große Sicherheitsmanschette
Farbe	Schwarz, Grau
Länge (cm)	21-22
Größe	8 9 10
Oberflächenwiderstand (O)	8.6E+8 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	1.8E+8 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	2.44

**Berechnet nach der europäischen PEF-Methodik (EF 3.1), gemäß ISO 14040 und ISO 14044. Vom Rohstoff bis zur Entsorgung, ohne Nutzungsphase. LCA-Daten im September 2026 entnommen. Berechnet auf dem Standardreferenzwert.

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 6 Paare/Beutel 48 Paare/Karton

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/01/19/0327
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 31/10/2026