



Schnittschutz

KRYTECH 694

Hohes Risiko - ISO D.



SCHUTZ VOR
SCHNITTVERLETZUNGEN
STUFE D

EN 388



4X42D

EN 16350



ISO 13997
18 N (1835 g)



Französisches
Dekret vom
05/08/2020

KATEGORIE 2



Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5

Komfort, Geschmeidigkeit und hohe Fingerfertigkeit dank des 18-Gauge-Liners. ESD, Schnittschutzstufe D, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.

SPEZIFISCHE VORTEILE



Schnittschutz

- Schnittschutzlevel ist dank der Markierung auf der Rückseite des Handschuhs leicht zu erkennen



Schutz des elektronischen Geräts vor elektrostatischer Entladung (ESD)

- Produkt speziell entwickelt um gemäß EN 16350 elektrostatische Ladungen abzuleiten und um elektronische Geräte vor elektrostatischer Entladung (ESD) zu schützen



Haltbarkeit

- Verlängerte Lebensdauer des Handschuhs und bessere Sicherheit dank der zusätzlichen Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger, die den Handschuh vor frühzeitiger Abnutzung in diesem häufig beanspruchten Bereich bewahrt



Geeignet für Touchscreen

- Für die Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet (Daumen und Zeigefinger mit spezieller Touchscreen-fähiger Beschichtung).



Garantierte Qualität

- Silikonfrei um Rückstände vor dem Lackieren zu vermeiden
- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



Waschbarkeit

- 1x bei 40 °C waschbar, was die Lebensdauer der Handschuhe verlängert und Kosten und Abfall reduziert.



Zusätzliche Vorteile

- 18-Gauge für bessere Fingerfertigkeit.

BRANCHEN

- Automotive industry
- Construction industry: Carpenters/Joiners
- Construction industry: Roofers/Tilers/Glaziers
- Construction industry: Heating engineers/Plumbers
- Logistics
- Metallurgy
- Lebensmittelindustrie

ANWENDUNGEN

- Umgang mit Metallteilen
- Mechanische Wartungsarbeiten
- Präzisionsmechanik
- Aufbau von Stahlbauten
- Fliesenlegen, Einbauarbeiten (z.B. Rahmen, Zinkbleche)
- Betrieb von Umschlagmittel
- Auftragsvorbereitung
- Kleinteilmontage
- Fahrzeugmontage
- Montage öl- und fettfreier Kleinteile



Schnittschutz

KRYTECH 694

Hohes Risiko - ISO D.

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
4 X 4 2 D	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Schlagschutz (wahlweise)
	Schnittschutz nach ISO 13997
	Durchstichfestigkeit
	Weiterreißfestigkeit
	Schnittfestigkeit
	Abriebfestigkeit

EN 16350	SCHUTZ VOR REIBUNGSELEKTRIZITÄT

	ALIMENTÄR Französisches Dekret vom 05/08/2020
--	---

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtlos, gestrickter textiler Träger aus HDPE und Verbundfasern
Gauge	18
Außenverarbeitung	Glatt
Material	Nitrilschaum
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farbe	Gelb
Länge (cm)	24-29
Größe	6 7 8 9 10 11
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	5.7E+3 Ω

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 48 Paare/Karton
------------	---

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- Dieses Produkt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, sowie dem französischen Dekret vom 05.08.2020.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/03/24/0574
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE