



Chemischer Schutz

ALTO 405

Häufiger Kontakt | wiederholte Anwendung



CHEMIKALIENSCHUTZ
TYP B

EN 388



2110X

EN 374-1



Type B
KMT

EN 374-5



VIRUS

KATEGORIE 3

EN 421



Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5



0334



The mark of
responsible forestry

Feine Haptik für leichten Chemikalienschutz. Hergestellt aus FSC™ zertifiziertem Latex.

SPEZIFISCHE VORTEILE



Komfort

- gute Griffsicherheit durch das rutschfeste Profil
- Tastempfinden durch die reduzierte Materialstärke
- Tragekomfort und Schweißabsorbierung dank des Baumwollflockfutters



Zusätzliche Vorteile

- Optimiertes Format der Einzelverpackung um Kunststoffabfall einzugrenzen



Sorge für die Umwelt

- FSC™-zertifiziertes Latex
- Recycled packaging, Optimierte Verpackung, um Plastikmüll zu reduzieren.
- Recyceltes Material in der Verpackung: 30 %

BRANCHEN

- Construction industry: Construction Industry (Masons / Plasterers)
- Transports
- Automotive industry
- Local Authorities: Local Authorities (Cleaning)
- HEALTH CARE: Healthcare institution

ANWENDUNGEN

- Common cleaning tasks in public areas
- Umgang mit Verbundstoffen (Harze)
- Lackierung
- Umgang mit aggressiven, chemischen Produkten
- Umgang mit Haushaltsreinigern
- Gewöhnliche Reinigungsaufgaben in öffentlichen Gebäuden
- Gängige Reinigungsarbeiten
- Common cleaning tasks in hospitals and clinics



Chemischer Schutz

ALTO 405

Häufiger Kontakt | wiederholte Anwendung

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
2 1 1 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Schlagschutz (wahlweise)
	Schnittschutz nach ISO 13997
	Durchstichfestigkeit
	Weiterreißfestigkeit
	Schnittfestigkeit
	Abriebfestigkeit
EN ISO 374-1	SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ
	K: Natriumhydroxid 40%
	M: Salpetersäure 65 %
	T: Formaldehyd 37 %
TYP B	
EN 421	RADIOAKTIVE KONTAMINATION
EN ISO 374-5	MIKROORGANISMEN
	Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren
VIRUS	

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Velouriert
Außenverarbeitung	Handfläche mit Profil
Material	Polychloropren und FSC™-zertifiziertes Latex
charakteristische Manschette	Gerade Manschette
Farbe	Blau, Gelb
Länge (cm)	33
Stärke (mm)	0.7
Größe	6 7 8 9 10
Oberflächenwiderstand (O)	7.8E+12 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	4.2E+12 Ω

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 10 Paare/Beutel 100 Paare/Karton
------------	--

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/05/18/0950
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France