Chemischer Schutz

JERSETTE 300

Häufiger Kontakt | lange Tragezeiten



CHEMIKALIENSCHUTZ
TYP B

EN 388
2131X

EN 374-1
Type B
KPT

EN 407
X1XXXX

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 3

CE
0334

FSC
www.fsc.org
FSC® N004702
The mark of responsible forestry

Absoluter Langzeitkomfort in aggressiven Umgebungen. Hergestellt aus FSC™-zertifiziertem Latex.

SPEZIFISCHE VORTEILE

Komfort

- Für lange Tragezeiten geeignet aufgrund des komfortablen Baumwollstricks

Haltbarkeit

- Hohe Reißfestigkeit

Hautschutz

- Gute Resistenz gegen viele verdünnte Säuren und Basen

Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

Sorge für die Umwelt

- FSC™-zertifiziertes Latex
- Recycelte Verpackung, Optimierte Verpackung, um Plastikmüll zu reduzieren.
- Recyceltes Material in der Verpackung: 30 %

BRANCHEN

- Transporte
- Kommunalverwaltungen: Kommunale Behörden (Reinigung)

ANWENDUNGEN

- Umgang mit Verbundstoffen (Harze)
- Umgang mit Haushaltsreinigern

edit 08/11/2026

Chemischer Schutz

JERSETTE 300

Häufiger Kontakt | lange Tragezeiten

LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEFAHREN



LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

2	1	3	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Schlagschutz (wahlweise)
- A-F: Schnittschutz nach ISO 13997
- 0-4: Durchstichfestigkeit
- 0-4: Weiterreißfestigkeit
- 0-5: Schnittfestigkeit
- 0-4: Abriebfestigkeit

EN407

THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER)



LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern
- 0-4: Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall
- 0-4: Schutz vor Strahlungswärme
- 0-4: Schutz vor konvektiver Wärme
- 0-4: Schutz vor Kontakthitze
- 1: Begrenzte Flammenausbreitung

EN ISO 374-1

SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ



K: Natriumhydroxid 40%
P: Wasserstoffperoxid 30 %
T: Formaldehyd 37 %

TYP B

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Textilfutter
Außenverarbeitung	Glatt
Material	FSC™-zertifiziertes Latex
charakteristische Manschette	Feste Manschette
Farbe	Blau
Länge (cm)	30-32
Stärke (mm)	1.15
Größe	5 6 7 8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.92

**Berechnet nach der europäischen PEF-Methodik (EF 3.1), gemäß ISO 14040 und ISO 14044. Vom Rohstoff bis zur Entsorgung, ohne Nutzungsphase. LCA-Daten im September 2026 entnommen. Berechnet auf dem Standardreferenzwert.

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 5 Paare/Box 50 Paare/Karton

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/05/22/0905
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 08/11/2026