



Protección contra cortes

KRYTECH 610

Riesgo moderado - ISO C

Protección contra cortes con máximo confort



PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL C

EN 388



4X43C

ISO 13997
14.9 N (1519 g)

Destreza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORÍA 2



VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

- Un guante trenzado sin costuras para un muy buen ajuste, destreza y flexibilidad
- Transpirabilidad óptima



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar



Lavabilidad

- Lavable hasta 3 veces a 60°C, lo que permite prolongar la vida útil de los guantes y reducir costes y residuos.



Práctico

- Nivel de corte fácil de identificar gracias a la marca en el dorso del guante.



Cuidado del medio ambiente

- 111 gr CO₂ de reducción de huella de carbono
- Material reciclado en el guante: 8 %
- Material reciclado en el tejido: 9 %
- Envases individuales optimizados para limitar los residuos plásticos
- Material reciclado en el envase: 30 %

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Industria de la construcción:
Industria de la construcción
(Trabajadores del metal/Cerrajeros)
- Industria del vidrio
- Industria minera

APLICACIONES

- Manipulación y ordenación de piezas pequeñas y cortantes
- Manipulación de metal en láminas
- Instalación y reparación de cerraduras
- Manipulación
- Manipulación de láminas/hojas metálicas
- Manipulación de láminas de vidrio
- Mantenimiento con riesgo de corte
- Mantenimiento mecánico



Protección contra cortes

KRYTECH 610

Riesgo moderado - ISO C

SÍMBOLOS

EN388	PELIGROS MECÁNICOS
	NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)
4 X 4 3 C	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protección contra impactos (opcional)
	Resistencia al corte conforme a ISO 13997
	Resistencia a la perforación
	Resistencia al desgarro
	Resistencia a los cortes
	Resistencia a la abrasión

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Galga	13
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Poliuretano
Característica del puño	Puño tejido
Color	Gris
Longitud (cm)	23-28
Tamaño	5 6 7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	5.7E+10 Ω
Resistencia vertical (O)	4.1E+9 Ω

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 48 pares/cartón
-------------------	--

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/04/18/0696 update 02-13/12/2022
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

(1) Medición basada en el análisis del ciclo de vida, realizado por Glimpact, un tercero independiente, según el método europeo PEF adoptado por la Comisión Europea, sobre la base de un par de guantes de poliuretano de corte C.