Protección contra cortes

KRYTECH 815

Alto riesgo - ISO D

Alta protección contra cortes sin comprometer la comodidad y la destreza. Compatible con pantallas táctiles.



PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL D

EN 388



4X43D

ISO 13997
20 N (2039 g)

Destreza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORÍA 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/3
IFTH

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Protección contra cortes

- Elevada protección contra cortes sin comprometer la comodidad, la destreza y la transpirabilidad

Comodidad

- Un guante trenzado sin costuras para un muy buen ajuste, destreza y flexibilidad

Durabilidad

- Un parche reforzado en nitrilo para una mayor durabilidad, productividad & optimización de sus costos.

Adecuado para pantalla táctil

- Se puede usar con dispositivos táctiles y pantallas táctiles (pulgar e índice)

Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

Lavabilidad

- Lavable hasta 3 veces a 60°C, lo que permite prolongar la vida útil de los guantes y reducir costes y residuos.

Práctico

- Nivel de corte fácil de identificar gracias a la marca en el dorso del guante.

Cuidado del medio ambiente

- 26 gr CO_2 de reducción de huella de carbono
- Material reciclado en el guante: 25 %
- Material reciclado en el tejido: 27 %
- Envases individuales optimizados para limitar los residuos plásticos
- Material reciclado en el envase: 30 %

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Industria de la construcción: Carpintería/Ebanistería
- Industria de la construcción: Trabajadores del metal/Cerrajeros
- Industria del vidrio
- Industria minera

APLICACIONES

- Corte de bandas / Corte de bandas por plasma
- Manipulación de metal en láminas
- Trabajos de metal
- Instalación de estructuras de acero
- Manipulación
- Manipulación de láminas de vidrio
- Mantenimiento con riesgo de corte
- Mantenimiento mecánico
- Manipulación de placas de metal gruesas

Editar 19/11/2026

Protección contra cortes

KRYTECH 815

Alto riesgo - ISO D

SÍMBOLOS

EN388



PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

4	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 4: Resistencia a la abrasión

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Galga	13
Acabado exterior	Espalda ventilada
Característica del puño	Puño tejido
Color	Negro, Gris
Longitud (cm)	24-30
Tamaño	6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.79

**Calculado según la metodología europea de huella ambiental de producto (PEF, EF 3.1), conforme a las normas ISO 14040 e ISO 14044. Alcance de la cuna a la tumba, excluida la fase de uso. Datos del análisis del ciclo de vida (ACV) extraídos en septiembre de 2026. Cálculo realizado sobre la referencia estándar.

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 48 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/04/18/0697 EXT 01/08/20
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

(1) Medición basada en un análisis del ciclo de vida (ACV), realizado con la herramienta ASKOR de EVEA y siguiendo la metodología europea de huella ambiental de producto (PEF 3.1), adoptada por la Comisión Europea, conforme a las normas ISO 14040 e ISO 14044. Alcance del ciclo de vida: de la cuna a la tumba; la fase de uso no se ha modelizado. Los resultados de la huella de carbono se basan en datos reales de producción recopilados en 2025 y corresponden a un par de guantes de poliuretano con nivel D de resistencia al corte.

Editar 19/11/2026