Protección de manipulación

ULTRANE 527

Dedos desprendibles para limitar el riesgo de atrapamiento de las manos por una máquina en movimiento - Patente de MAPA. Comodidad, flexibilidad y gran destreza sin comprometer la transpirabilidad y la durabilidad



PATENTED TECHNOLOGY

RESICOMFORT TECHNOLOGY

EN 388
31X1A

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
4.6 N (469 g)

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORÍA 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Protección para limitar el riesgo de atrapamiento

- Dedos desprendibles para limitar el riesgo de las manos - Patente Mapa

Comodidad

- Gran flexibilidad y elasticidad, destreza en las puntas de los dedos, transpirabilidad probada

Durabilidad

- Nuestro proceso exclusivo ResiComfort le garantiza un uso prolongado. Probadas transpirabilidad, flexibilidad y durabilidad del recubrimiento.

Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: STANDARD 100 de OEKO-TEX®, sin DMF
- Aprobado dermatológicamente

Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

Lavabilidad

- Se puede lavar 1 vez a 40 °C

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Industria minera

APLICACIONES

- Instalación de pequeños tornillos y fijaciones
- Mantenimiento mecánico
- Montaje de pequeñas piezas
- Montaje de automóviles

Editar 06/11/2026

Protección de manipulación

ULTRANE 527

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

3	1	X	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- X: Resistencia al desgarro
- 1: Resistencia a los cortes
- 3: Resistencia a la abrasión

EN407

PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- X: Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
- X: Pequenas salpicaduras de metal fundido
- X: Resistencia al calor radiante
- 1: Resistencia al calor convectivo
- X: Resistencia al calor de contacto
- X: Propagación de llama

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras
Galga	15
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Espuma de nitrilo arenado
Característica del puño	Puño tejido
Color	Negro, Gris
Longitud (cm)	22-28
Tamaño	6 7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	270000000000 Ω
Resistencia vertical (O)	8.2E+11 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.79

**Calculated according to the European PEF methodology (EF 3.1), in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. Cradle-to-grave scope, excluding the use phase. LCA data extracted in September 2026. Calculated on the standard reference.

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 96 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/12/20/3017
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 06/11/2026