Protección térmica

# TEMPDEX 720

Temperatura de hasta 250 °C | Ambientes secos




PROTECCIÓN CONTRA CORTES
**NIVEL B**

EN 388
4X32B

EN 407
X2XXXX

ISO 13997
7 N (714 g)

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORÍA 2

CE

## Destreza y resistencia contra cortes para una protección térmica óptima

## VENTAJAS ESPECÍFICAS

### Protección contra cortes
- El tejido de fibras aramidas asegura la protección contra cortes

### Protección térmica
- Protección térmica hasta 250 °C (A partir de 125 °C, los puntos situados en la zona de la palma pueden degradarse)

### Durabilidad
- Vida más larga de servicio: buena resistencia a la abrasión

### Productividad
- El recubrimiento especial de nitrilo facilita el trabajo en entornos moderadamente aceitosos

### Protección de la piel
- Libre de sustancias nocivas: sin DMF

### Calidad garantizada
- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

### Buen agarre
- El patrón de puntos garantiza un buen agarre

## INDUSTRIAS

- Industria de la construcción: Climatización/Fontanería
- Industria del caucho
- Industria de la cerámica y el plástico
- Metalurgia

## APLICACIONES

- Mantenimiento de tuberías, equipos de calefacción.
- Vulcanización, desmoldeado, formación, etc.
- Manipulación de materiales compuestos después de procesamiento de calor
- Trabajo con piezas calientes, cortantes y grasientas

Editar 05/11/2026

Protección térmica

# TEMPDEX 720

Temperatura de hasta 250 °C | Ambientes secos

## SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

| 4 | X | 3 | 2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P |

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 4: Resistencia a la abrasión
- X: Resistencia a los cortes
- 3: Resistencia al desgarro
- 2: Resistencia a la perforación

EN407

PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

| X | 2 | X | X | X | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |

- 0-4: Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
- 0-4: Pequenas salpicaduras de metal fundido
- X: Resistencia al calor radiante
- 2: Resistencia al calor convectivo
- X: Resistencia al calor de contacto
- X: Propagación de llama

## DETALLES LOGÍSTICOS

| | |
|---|---|
| Acondicionamiento | 1 par/bolsa<br>12 pares/bolsa<br>72 pares/cartón |

## LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/09/19/2717 update 02-16/04/2024
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 05/11/2026