Protección contra cortes

KRYTECH 574

Protección contra cortes, comodidad y mayor agarre y resistencia al aceite gracias a la tecnología Grip & Proof.



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL C

EN 388	EN 407	EN ISO 18889
4X31C	X1XXXX	GR

CATEGORÍA 3

CE 0334

ISO 13997	Destreza EN ISO
14,5 N (1427 g)	21420: 5/5

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Durabilidad
- Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo

Productividad
- El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad

Protección de la piel
- Resistente al aceite, evita la penetración del aceite y reduce el riesgo de sufrir dermatitis

Adecuado para pantalla táctil
- Se puede usar con dispositivos táctiles y pantallas táctiles

Beneficios adicionales
- Galga 21 para una destreza superior

Cuidado del medio ambiente
- Material reciclado en el envase: 30 %

INDUSTRIAS
- Industria automotriz
- Logística
- Metalurgia

APLICACIONES
- Manipulación y ordenación de piezas pequeñas y cortantes
- Manipulación de piezas mecánicas grasientas
- Mantenimiento
- Fabricación de bombas
- Montaje de automóviles
- Laminado y estampado
- Maquinado de piezas utilizando aceite para corte
- Montaje de piezas pequeñas y grasientas
- Mantenimiento en entornos húmedos (agua, aceite, grasas, hidrocarburos)
- Montaje de precisión

Editar 04/11/2026

Protección contra cortes

KRYTECH 574

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

4	X	3	1	C	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 0-4: Resistencia a la abrasión

EN407

PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
- 0-4: Pequenas salpicaduras de metal fundido
- 0-4: Resistencia al calor radiante
- 0-4: Resistencia al calor convectivo
- 0-4: Resistencia al calor de contacto
- 1: Propagación de llama



ISO 18889

PROTECCIÓN CONTRA PLAGUICIDAS

GR: Tareas de reentrada

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	12 pares/bolsa 48 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/11/24/2729
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Editar 04/11/2026