



Protección de manipulación

ULTRANE 641



RESICOMFORT
TECHNOLOGY

EN 388



4121A

EN 407



X1XXXX

ISO 13997
2.5 N (255 g)

CATEGORÍA 2



Destreza EN ISO
21420: 5/5



Decreto francés
de 05/08/2020



Comodidad, flexibilidad y destreza excelente sin compromiso en la circulación del aire y la durabilidad

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

- Comodidad: gran flexibilidad y elasticidad, destreza en las puntas de los dedos



Durabilidad

- Nuestro proceso exclusivo ResiComfort le garantiza un uso prolongado. Probadas transpirabilidad, flexibilidad y durabilidad del recubrimiento.



Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: STANDARD 100 de OEKO-TEX®, sin DMF
- Aprobado dermatológicamente



Adecuado para pantalla táctil

- Se puede usar con dispositivos táctiles y pantallas táctiles



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar



Lavabilidad

- Se puede lavar 1 vez a 40 °C

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Logística
- Metalurgia
- Industria alimentaria

APLICACIONES

- Instalación de pequeños tornillos y fijaciones
- Mantenimiento mecánico
- Trabajo mecánico de precisión
- Funcionamiento de equipos de manipulación
- Preparación de pedidos
- Montaje de pequeñas piezas
- Montaje de automóviles
- Montaje de precisión
- Envasado



Protección de manipulación

ULTRANE 641

(SÍMBOLOS)

EN388		PELIGROS MECÁNICOS	
		NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)	
4	1	2	1 A
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Protección contra impactos (opcional)
			Resistencia al corte conforme a ISO 13997
			Resistencia a la perforación
			Resistencia al desgarr
			Resistencia a los cortes
			Resistencia a la abrasión

EN407		PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)	
		NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
			Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
			Pequeñas salpicaduras de metal fundido
			Resistencia al calor radiante
			Resistencia al calor convectivo
			Resistencia al calor de contacto
			Propagación de llama

		ALIMENTARIO	
		Decreto francés de 05/08/2020	

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte textil sin costuras
Galga	15
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Espuma de nitrilo arenado
Característica del puño	Puño tejido
Color	Negro
Longitud (cm)	22-27
Tamaño	6 7 8 9 10 11

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 96 pares/cartón
-------------------	--

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Este producto cumple con el Reglamento (CE) n.º 05/08/2020 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y con el Decreto francés de 05/08/2020
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/04/19/1047 Ext 01/06/20 Update01-16/02/2022-
- Emitido por el ente aprobado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE