



Protección de manipulación

ULTRANE 544



EN 388

4121A

EN 16350


ISO 13997
4.0 N (408 g)

CATEGORÍA 2



OEKO
TEX®
STANDARD
100
CQ 979/2
IFTH

Destreza EN ISO
21420: 5/5

Protección de dispositivos electrónicos contra descargas electrostáticas (ESD)

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Protección de dispositivos electrónicos contra descargas electrostáticas (ESD)

- Producto desarrollado específicamente para disipar cargas electroestáticas, para proteger equipos electrónicos contra descargas electrostáticas (ESD)



Comodidad

- Gran comodidad y transpirabilidad: efecto de segunda piel, delineador fino para garantizar flexibilidad y flexibilidad



Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: STANDARD 100 de OEKO-TEX®, sin DMF
- Aprobado dermatológicamente



Adecuado para pantalla táctil

- Se puede usar con dispositivos táctiles y pantallas táctiles



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar
- Sin riesgo de daño de las piezas manipuladas



Lavabilidad

- Se puede lavar 1 vez a 40 °C

INDUSTRIAS

- Electrodomésticos
- Transportes
- Industria automotriz
- Metalurgia
- Electrónica

APLICACIONES

- Manipulación de tarjetas y componentes electrónicos
- Montaje de piezas
- Trabajo de precisión
- Control de calidad
- Montaje de precisión
- Montaje de componentes electrónicos (pantallas, led, etc.)



Protección de manipulación

ULTRANE 544

(SÍMBOLOS)

EN388	PELIGROS MECÁNICOS
	NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)
4 1 2 1 A	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protección contra impactos (opcional)
	Resistencia al corte conforme a ISO 13997
	Resistencia a la perforación
	Resistencia al desgarro
	Resistencia a los cortes
	Resistencia a la abrasión
EN 16350	PROTECCIÓN CONTRA ELECTRICIDAD ESTÁTICA

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte textil sin costuras con fibra conductora
Galga	15
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Espuma de nitrilo
Característica del puño	Puño tejido
Color	Gris
Longitud (cm)	22-27
Tamaño	6 7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	<1E+05 Ω
Resistencia vertical (O)	5.5E+3 Ω

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 96 pares/cartón
-------------------	--

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/11/10/2828
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE