Protección de manipulación

TITAN 328

Flexibilidad y prensión para los trabajos de mantenimiento habitual



EN 388



2142X

EN 407



X2XXXX

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORÍA 2

CE

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Comodidad

- Tejido excepcionalmente cómodo, y punto sin costuras
- Excelente ventilación de la mano

Productividad

- Buen agarre de los objetos deslizantes gracias al relieve antideslizante

Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: sin DMF

Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

Cuidado del medio ambiente

- **Life Cycle Analysis (kg CO2eq): 0.88

INDUSTRIAS

- Administraciones públicas: carreteras y autopistas
- Administraciones públicas: Parques y espacios públicos
- Administraciones públicas: recogida y tratamiento de residuos

APLICACIONES

- Manipulación de materiales en la vía pública
- Mantenimiento de parques públicos
- Recogida de residuos

Editar 09/11/2026

Protección de manipulación

TITAN 328

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

2	1	4	2	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 0-4: Resistencia a la abrasión

EN407

PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
- X: Pequenas salpicaduras de metal fundido
- 0-4: Resistencia al calor radiante
- X: Resistencia al calor convectivo
- 2: Resistencia al calor de contacto
- X: Propagación de llama

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil
Galga	10
Acabado exterior	Agarre reforzado
Material	Látex natural
Característica del puño	Puño tejido
Color	Amarillo, naranja
Longitud (cm)	24-27
Tamaño	8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.88

**Calculado según la metodología europea de huella ambiental de producto (PEF, EF 3.1), conforme a las normas ISO 14040 e ISO 14044. Alcance de la cuna a la tumba, excluida la fase de uso. Datos del análisis del ciclo de vida (ACV) extraídos en septiembre de 2026. Cálculo realizado sobre la referencia estándar.

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/caja 96 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/12/18/2944
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 09/11/2026