Protección química

ULTRANITRIL 493

Contacto prolongado (o inmersión) | desgaste intermitente

Protección química ultra larga-



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO A

EN 388
4102X

EN 374-1
Type A
AJKOPT

EN 374-5

EN ISO 18889
G2
G2

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORÍA 3
CE
0334

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Durabilidad

- Vida más larga de servicio: excelente resistencia mecánica (abrasión, perforación)

Productividad

- Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a la textura grabada

Protección de la piel

- Excelente protección durante manipulación intensiva de productos químicos de alto riesgo-

Calidad garantizada

- De acuerdo con las reglas generales para requerimientos relativos a los equipos de protección en planta, según BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit)
- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

Cuidado del medio ambiente

- Envases individuales optimizados para limitar los residuos plásticos
- Material reciclado en el envase: 30 %
- **Life Cycle Analysis (kg CO2eq): 1.25

INDUSTRIAS

- Sector agrícola
- Laboratorio
- Industria automotriz
- Industria del papel
- Industria alimentaria

APLICACIONES

- Preparación de mezclas pulverizadas
- Manipulación de pesticidas
- Llenado de tanques y depósitos
- Aplicación y pulverización de pesticidas
- Gestión de residuos de pesticidas
- Limpieza de equipos de tratamiento
- Manipulación y transporte de productos químicos
- Tratamiento/desengrasado de metales con disolventes agresivos
- Impresión
- Aplicación de productos fitosanitarios

Editar 09/11/2026

Protección química

ULTRANITRIL 493

Contacto prolongado (o inmersión) | desgaste intermitente

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

4	1	0	2	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- 4: Resistencia a la abrasión
- 1: Resistencia a los cortes
- 0: Resistencia al desgarro
- 2: Resistencia a la perforación
- X: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- P: Protección contra impactos (opcional)

EN ISO 374-1

TIPO A

RIESGOS QUÍMICOS

A: Metanol
J: n-heptano
K: Sosa caústica al 40%
O: Amoniaco 25 %
P: Peróxido de hidrógeno 30 %
T: Formaldehído 37 %

ISO 18889

PROTECCIÓN CONTRA PLAGUICIDAS

G2: Pesticidas diluidos y concentrados / Riesgo mecánico

EN ISO 374-5

MICROORGANISMOS

Protección contra bacterias y hongos

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Flocado
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Nitrilo
Característica del puño	Puño recto
Color	Verde
Longitud (cm)	39
Grosor (mm)	0.55
Tamaño	8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	8.3E+10 Ω
Resistencia vertical (O)	1.2E+10 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.25

**Calculado según la metodología europea de huella ambiental de producto (PEF, EF 3.1), conforme a las normas ISO 14040 e ISO 14044. Alcance de la cuna a la tumba, excluida la fase de uso. Datos del análisis del ciclo de vida (ACV) extraídos en septiembre de 2026. Cálculo realizado sobre la referencia estándar.

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 48 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/12/15/1212
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Editar 09/11/2026