Protección de manipulación

ULTRANE 541 NO MARKING



RESICOMFORT TECHNOLOGY

EN 388
4121A

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
2,5 N (204 g)

Destreza EN ISO 21420: 5/5

Decreto francés de 05/08/2020

CATEGORÍA 2

CE

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Comodidad

- Comodidad: gran flexibilidad y elasticidad, destreza en las puntas de los dedos, transpirabilidad probada

Durabilidad

- Proceso exclusivo le garantiza un uso prolongado, resistencia a la fricción gracias a un recubrimiento muy resistente

Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: STANDARD 100 de OEKO-TEX®, sin DMF
- Aprobado dermatológicamente

Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

Lavabilidad

- Se puede lavar 1 vez a 40 °C

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Industria minera
- Metalurgia
- Industria alimentaria

APLICACIONES

- Instalación de pequeños tornillos y fijaciones
- Mantenimiento mecánico
- Trabajo mecánico de precisión
- Montaje de pequeñas piezas
- Montaje de automóviles
- Montaje de precisión
- Manipulación de alimentos
- Envasado

Editar 19/11/2026

Protección de manipulación

ULTRANE 541 NO MARKING

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

4	1	2	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 0-4: Resistencia a la abrasión

EN407

PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
- 0-4: Pequenas salpicaduras de metal fundido
- 0-4: Resistencia al calor radiante
- 0-4: Resistencia al calor convectivo
- 1: Resistencia al calor de contacto
- X: Propagación de llama



ALIMENTARIO

Decreto francés de 05/08/2020

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras
Galga	15
Acabado exterior	Agarre reforzado
Material	Espuma de nitrilo arenado
Característica del puño	Puño tejido
Color	Negro
Longitud (cm)	22-28
Tamaño	6 7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	2.0E+11 Ω
Resistencia vertical (O)	2.1E+12 Ω

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	12 pares/bolsa 96 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Este producto cumple con el Reglamento (CE) nº05/08/2020 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y con el Decreto francés de 05/08/2020
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/04/19/1047 update 02-16/02/2022
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 19/11/2026