



Protección de manipulación

ULTRANE 541 NO MARKING



RESICOMFORT
TECHNOLOGY



ISO 13997
2,5 N (204 g)

CATEGORÍA 2



Decreto francés
de 05/08/2020



VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

- Comodidad: gran flexibilidad y elasticidad, destreza en las puntas de los dedos, transpirabilidad probada



Durabilidad

- Proceso exclusivo le garantiza un uso prolongado, resistencia a la fricción gracias a un recubrimiento muy resistente



Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: STANDARD 100 de OEKO-TEX®, sin DMF
- Aprobado dermatológicamente



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar



Lavabilidad

- Se puede lavar 1 vez a 40 °C

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Industria minera
- Metalurgia
- Industria alimentaria

APLICACIONES

- Instalación de pequeños tornillos y fijaciones
- Mantenimiento mecánico
- Trabajo mecánico de precisión
- Montaje de pequeñas piezas
- Montaje de automóviles
- Montaje de precisión
- Manipulación de alimentos
- Envasado



Protección de manipulación

ULTRANE 541 NO MARKING

(SÍMBOLOS)

EN388		PELIGROS MECÁNICOS	
		NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)	
4	1	2	1 A
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Protección contra impactos (opcional)
			Resistencia al corte conforme a ISO 13997
			Resistencia a la perforación
			Resistencia al desgarro
			Resistencia a los cortes
			Resistencia a la abrasión

EN407		PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)	
		NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
			Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
			Pequeñas salpicaduras de metal fundido
			Resistencia al calor radiante
			Resistencia al calor convectivo
			Resistencia al calor de contacto
			Propagación de llama



ALIMENTARIO
Decreto francés de 05/08/2020

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte textil sin costuras
Galga	15
Acabado exterior	Agarre reforzado
Material	Espuma de nitrilo arenado
Característica del puño	Puño tejido
Color	Negro
Longitud (cm)	22-28
Tamaño	6 7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	2.0E+11 Ω
Resistencia vertical (O)	2.1E+12 Ω

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Acondicionamiento	12 pares/bolsa 96 pares/cartón
-------------------	-----------------------------------

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Este producto cumple con el Reglamento (CE) n.º 05/08/2020 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y con el Decreto francés de 05/08/2020
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/04/19/1047 update 02-16/02/2022
- Emitido por el ente aprobado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE