



Protección contra cortes

KRYTECH 837

Muy alto riesgo - ISO E



PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL E



ISO 13997
29.9 N (3048 g)

Destreza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORÍA 2
CE

Guante de protección contra cortes nivel E que combina alta resistencia y óptima destreza

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Protección contra cortes

- Resistencia superior a cortes NIVEL E, incluida el área de la muñeca, para una protección máxima

Protección contra pinchazos

- La palma de cuero garantiza una buena resistencia a la perforación cuando se manipulan piezas sin recortar



Comodidad

- Recubrimiento de espuma de nitrilo y sin presencia de cuero en las puntas de los dedos para un mayor agarre y destreza
- La avanzada técnica de trenzado del tejido permite que el hilo más suave esté en contacto con la piel optimizando así el confort y la flexibilidad del usuario



Durabilidad

- Refuerzo del espacio entre los dedos con nitrilo entre el recubrimiento y el cuero
- Seguridad ampliada y reforzada del guante gracias al refuerzo entre el pulgar y el índice que protege el guante de cualquier daño prematuro en esta zona tan expuesta
- Gran durabilidad gracias a la palma de cuero y las costuras de poliéster de máxima resistencia



Protección de la piel

- Proceso de envoltura específico que evita irritaciones de la piel, ya que las fibras rugosas están rodeadas por un hilo más cómodo
- Libre de sustancias nocivas: sin DMF



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal



Lavabilidad

- Limpieza en seco: hasta 5 veces, lo que permite prolongar la vida útil del guante, reduciendo costes y residuos

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Industria del vidrio

APLICACIONES

- Corte de bandas / Corte de bandas por plasma
- Manipulación de piezas después del prensado
- Manipulación de metal en láminas
- Manipulación de piezas sin recortar o metal en láminas
- Trabajos de metal
- Manipulación de láminas de vidrio



Protección contra cortes

KRYTECH 837

Muy alto riesgo - ISO E

(SÍMBOLOS)

EN388		PELIGROS MECÁNICOS				
		NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)				
4	X	4	4	E		
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P	
						Protección contra impactos (opcional)
						Resistencia al corte conforme a ISO 13997
						Resistencia a la perforación
						Resistencia al desgarr
						Resistencia a los cortes
						Resistencia a la abrasión

EN407		PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)				
		NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)				
X	1	X	X	X	X	
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	
						Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
						Pequeñas salpicaduras de metal fundido
						Resistencia al calor radiante
						Resistencia al calor convectivo
						Resistencia al calor de contacto
						Propagación de llama

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Galga	13
Acabado exterior	Capa de piel en la palma con refuerzo entre el pulgar y el índice
Material	Espuma de nitrilo
Característica del puño	Puño largo, Puño tejido
Color	Negro, Gris
Longitud (cm)	30
Tamaño	8 9 10 11

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Acondicionamiento	12 pares/bolsa 48 pares/cartón
-------------------	-----------------------------------

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/02/21/0305
- Emitido por el ente aprobado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE