Protección química

ULTRANITRIL 475

Flocado | desgaste intermitente



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO B

EN 388
3001X

EN 374-1
Type B
JOT

EN 374-5

Destreza EN ISO 21420: 5/5

BfR XXI - Germany
Decreto ministerial italiano 21/03/73
Decreto francés de 05/08/2020

CATEGORÍA 3

CE
0334

Buena sensibilidad para la protección estándar contra sustancias químicas

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Comodidad
- Destreza excelente, gracias a la flexibilidad del guante

Productividad
- Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias al acabado exterior grabado

Protección de la piel
- Recomendado para personas alérgicas a las proteínas del látex natural

Conformidad alimentaria
- Apto para todo tipo de alimentos

Calidad garantizada
- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

Cuidado del medio ambiente
- Envases de plástico optimizados
- Material reciclado en el envase: 30 %

INDUSTRIAS
- Industria alimentaria

APLICACIONES
- Manipulación de alimentos
- Preparación de alimentos
- Manipulación de frutas y vegetales
- Corte de carnes y pescados

Editar 12/11/2026

Protección química

ULTRANITRIL 475

Flocado | desgaste intermitente

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

3	0	0	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 3: Resistencia a la abrasión

EN ISO 374-1

RIESGOS QUÍMICOS



J: n-heptano
O: Amoniaco 25 %
T: Formaldehído 37 %

TIPO B

EN ISO 374-5

MICROORGANISMOS



Protección contra bacterias y hongos



ALIMENTARIO

Decreto francés de 05/08/2020
BfR XXI - Germany
Decreto ministerial italiano 21/03/73

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Flocado
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Nitrilo
Característica del puño	Puño recto
Color	Azul
Longitud (cm)	31
Grosor (mm)	0.34
Tamaño	6 7 8 9 10
Resistividad de la superficie (O)	7.5E+10 Ω
Resistencia vertical (O)	3.0E+9 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.11

**Calculado según la metodología europea de huella ambiental de producto (PEF, EF 3.1), conforme a las normas ISO 14040 e ISO 14044. Alcance de la cuna a la tumba, excluida la fase de uso. Datos del análisis del ciclo de vida (ACV) extraídos en septiembre de 2026. Cálculo realizado sobre la referencia estándar.

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 72 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Este producto cumple con el Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos, el Decreto francés de 05/08/2020, el Decreto Ministerial italiano de 21/03/73 y la recomendación alemana BfR XXI.
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/08/18/1644
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Editar 12/11/2026