Protección química

ULTRANEO 382

Contacto frecuente | uso ultra-cómodo

Máxima comodidad para una protección estándar contra sustancias químicas



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO A

EN 388
2121X

EN 374-1
Type A
ALMNST

EN 374-5

EN 407
X1XXXX

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORÍA 3
CE
0334

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Protección térmica
- Comodidad de la mano y aislamiento térmico.

Comodidad
- Muy flexible, gracias al exclusivo proceso multicapa- de Mapa Professionnel

Productividad
- Recubrimiento antideslizante para una mejor sujeción de objetos húmedos

Calidad garantizada
- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

Beneficios adicionales
- Disponible en envasado de máquinas expendedoras

Cuidado del medio ambiente
- Material reciclado en el envase: 30 %

INDUSTRIAS
- Logística
- Industria química
- Laboratorio
- Industria automotriz

APLICACIONES
- Mantenimiento
- Reparación de válvulas
- Mezcla de productos químicos
- Manipulación y transporte de productos químicos
- Análisis
- Montaje de piezas del motor

Editar 06/11/2026

Protección química

ULTRANEO 382

Contacto frecuente | uso ultra-cómodo

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

2	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 0-4: Resistencia a la abrasión

EN407

PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
- 0-4: Pequenas salpicaduras de metal fundido
- 0-4: Resistencia al calor radiante
- 0-4: Resistencia al calor convectivo
- 1: Resistencia al calor de contacto
- X: Propagación de llama

EN ISO 374-1



TIPO A

RIESGOS QUÍMICOS

A: Metanol
L: Ácido sulfúrico al 96%
M: Ácido nítrico 65 %
N: Ácido acético 99 %
S: Ácido fluorhídrico 40 %
T: Formaldehído 37 %

EN ISO 374-5



MICROORGANISMOS

Protección contra bacterias y hongos

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil con tecnología Mapa
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Neopreno
Característica del puño	Brazalete Feston
Color	Azul
Longitud (cm)	36
Grosor (mm)	0.95
Tamaño	6 7 8 9 10
Resistividad de la superficie (O)	1.5E+11 Ω
Resistencia vertical (O)	5.2E+10 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	2.44

**Calculated according to the European PEF methodology (EF 3.1), in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. Cradle-to-grave scope, excluding the use phase. LCA data extracted in September 2026. Calculated on the standard reference.

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	12 pares/bolsa 72 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/08/18/1646
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Editar 06/11/2026