Protección de manipulación

ULTRANE 550

El líder para las manipulaciones finas o ligeras



EN 388

4131X

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORÍA 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Comodidad

- Gran destreza gracias a la finura del guante
- Confort añadido gracias al tejido sin costuras. Absorción del sudor asegurada gracias a la estructura celular del poliuretano

Durabilidad

- Adecuado para el uso a largo plazo: excelente resistencia a la abrasión

Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: STANDARD 100 de OEKO-TEX®
- Contiene trazas de dimetilfumarato en cumplimiento con los límites de exposición laboral

Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

Beneficios adicionales

- Disponible en envasado de máquinas expendedoras

Cuidado del medio ambiente

- Envases individuales optimizados para limitar los residuos plásticos
- Material reciclado en el envase: 30 %

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Electrónica
- SERVICIOS SANITARIOS / HOSPITALES: Industria cosmética
- SERVICIOS SANITARIOS / HOSPITALES: Industria farmacéutica

APLICACIONES

- Instalación de pequeños tornillos y fijaciones
- Remachado de antenas de alta frecuencia
- Manipulación de microprocesadores
- Ordenación de piezas pequeñas
- Montaje de componentes electrónicos (pantallas, led, etc.)
- Preparación de cosméticos
- Fabricación de medicamentos

Editar 29/10/2026

Protección de manipulación

ULTRANE 550

SÍMBOLOS

EN388



PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

4	1	3	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 0-4: Resistencia a la abrasión

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras
Galga	13
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Poliuretano
Característica del puño	Puño tejido
Color	blanco
Longitud (cm)	21-27
Tamaño	5 6 7 8 9 10
Resistividad de la superficie (O)	2.4E+11 Ω
Resistencia vertical (O)	7.4E+9 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.32

**Calculated according to the European PEF methodology (EF 3.1), in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. Cradle-to-grave scope, excluding the use phase. LCA data extracted in September 2026. Calculated on the standard reference.

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 10 pares/bolsa 100 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/05/18/0965 update 01 05/01/2023
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 29/10/2026