



Protección contra cortes

KRYTECH 578

Bajo riesgo - ISO B



PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL B

EN 388



4X42B

ISO 13997
5 N (510 g)

Destreza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORÍA 2



Guante de protección contra cortes de color oscuro, ideal para su uso en entornos de trabajo con mucha suciedad

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

- Un guante sin costuras dotado de tecnologías de envoltura e hilo trenzado que maximizan el confort y la destreza
- El recubrimiento de poliuretano proporciona una transpirabilidad óptima



Protección de la piel

- Contiene trazas de dimetilfumarato en cumplimiento con los límites de exposición laboral



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar



Lavabilidad

- Se puede lavar hasta 3 veces a 40 °C, lo que permite prolongar la vida útil, reduciendo costes y residuos



Beneficios adicionales

- El color oscuro limita las manchas en los guantes en entornos sucios y favorece un uso más duradero
- Embolsado individual optimizado con el fin de limitar los residuos de plástico



Práctico

- Nivel de corte fácil de identificar gracias a la marca en el dorso del guante.



Cuidado del medio ambiente

- Envases individuales optimizados para limitar los residuos plásticos

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Industria del papel
- Metalurgia

APLICACIONES

- Manipulación y ordenación de piezas pequeñas y cortantes
- Manipulación de metal en láminas
- Manipulación de piezas sin recortar o metal en láminas
- Manipulación de cartón y papel
- Montaje de automóviles
- Montaje de precisión



Protección contra cortes

KRYTECH 578

Bajo riesgo - ISO B

(SÍMBOLOS)

EN388		PELIGROS MECÁNICOS	
		NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)	
4	X	4	2 B
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Protección contra impactos (opcional)
			Resistencia al corte conforme a ISO 13997
			Resistencia a la perforación
			Resistencia al desgarr
			Resistencia a los cortes
			Resistencia a la abrasión

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Galga	13
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Poliuretano
Característica del puño	Puño tejido
Color	Negro, Gris
Longitud (cm)	22-27
Tamaño	6 7 8 9 10 11

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 48 pares/cartón
-------------------	--

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/05/21/0830
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE