



Protección química

BUTOFLEX 652

uso corto

La mejor resistencia química específica



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO A

EN 388



0010X

EN 374-1



Type A
ABCILMNOS

EN 374-5



CATEGORÍA 3



0075

EN 16350



Destreza EN ISO
21420: 5/5

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Protección de dispositivos electrónicos contra descargas electrostáticas (ESD)

- De acuerdo con el requisito de la norma EN 16350, estándar para guantes de protección - Propiedades electrostáticas: <1.0 10E5



Comodidad

- Flexibilidad y destreza incomparables



Protección de la piel

- El líder en resistencia química específica, para ácidos muy corrosivos, acetonas, ésteres y derivados de aminas



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

INDUSTRIAS

- Industria química
- Metalurgia
- SERVICIOS SANITARIOS / HOSPITALES: Industria farmacéutica

APLICACIONES

- Formulación de pinturas, barnices, resinas y tintas
- Manipulación y reenvasado de productos químicos
- Muestreo de sustancias químicas
- Tratamiento y desengrasado de metal
- Manipulación en laboratorios



Protección química

BUTOFLEX 652

uso corto

(SÍMBOLOS)

EN388	PELIGROS MECÁNICOS
	NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)
0 0 1 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protección contra impactos (opcional)
	Resistencia al corte conforme a ISO 13997
	Resistencia a la perforación
	Resistencia al desgarr
	Resistencia a los cortes
	Resistencia a la abrasión

EN ISO 374-1	RIESGOS QUÍMICOS
	A: Metanol
TIPO A	B: Acetona
	C: Acetonitrilo
	I: Acetato de etilo
	L: Ácido sulfúrico al 96%
	M: Ácido nítrico 65 %
	N: Ácido acético 99 %
	O: Amoníaco 25 %
	S: Ácido fluorhídrico 40 %

EN 16350	PROTECCIÓN CONTRA ELECTRICIDAD ESTÁTICA

EN ISO 374-5	MICROORGANISMOS
	Protección contra bacterias y hongos

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Suave
Acabado exterior	Granulado
Material	Butilo
Característica del puño	Puño enrollado
Color	Negro
Longitud (cm)	35
Grosor (mm)	0.70
Tamaño	7 8 9 10
Resistencia vertical (O)	7.61 E+05 Ω

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Acondicionamiento	1 par/bolsa 6 pares/cartón
-------------------	-------------------------------

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/08/24/1990
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0075 | CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE