



Protección de manipulación

ULTRANE 525



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY



CATEGORÍA 3

ISO 13997
4.9 N (499 g)

Destreza EN ISO
21420: 5/5



Agarre asegurado, piel protegida hasta los nudillos y un agarre imbatible en entornos aceitosos

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

- Imbatible sensibilidad táctil



Durabilidad

- Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo



Productividad

- El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad



Protección de la piel

- Resistente al aceite, evita la penetración del aceite y reduce el riesgo de sufrir dermatitis
- Libre de sustancias nocivas: sin DMF



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar



Lavabilidad

- Se puede lavar hasta 3 veces a 40 °C, lo que permite prolongar la vida útil, reduciendo costes y residuos



Cuidado del medio ambiente

- Envases individuales optimizados para limitar los residuos plásticos
- Material reciclado en el envase: 30 %

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Sector agrícola
- Industria del vidrio
- Metalurgia
- Administraciones públicas: Administraciones públicas (tareas de mantenimiento)

APLICACIONES

- Manipulación y ordenación de piezas pequeñas y cortantes
- Manipulación de piezas mecánicas grasientas
- Manipulación de metal en láminas
- Actividades de reingreso
- Manipulación de láminas de vidrio
- Maquinado de piezas utilizando aceite para corte
- Montaje de piezas pequeñas y grasientas
- Mantenimiento en entornos húmedos (agua, aceite, grasas, hidrocarburos)
- Pequeños trabajos de mantenimiento general



Protección de manipulación

ULTRANE 525

(SÍMBOLOS)

EN388		PELIGROS MECÁNICOS	
		NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)	
4	1	2	1 A
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Protección contra impactos (opcional)
			Resistencia al corte conforme a ISO 13997
			Resistencia a la perforación
			Resistencia al desgarr
			Resistencia a los cortes
			Resistencia a la abrasión

EN407		PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)	
		NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
			Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
			Pequeñas salpicaduras de metal fundido
			Resistencia al calor radiante
			Resistencia al calor convectivo
			Resistencia al calor de contacto
			Propagación de llama

		PROTECCIÓN CONTRA PLAGUICIDAS	
GR		GR: Tareas de reentrada	
ISO 18889			

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte textil sin costuras
Galga	13
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Cobertura de nitrilo GRIP&PROOF
Característica del puño	Puño tejido
Color	Negro
Longitud (cm)	23-27
Tamaño	6 7 8 9 10 11

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 96 pares/cartón
-------------------	--

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/09/18/1953 Ext 02/09/18 Update 01-07/09/2023
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France