Protección contra cortes

KRYTECH 557

Bajo riesgo - ISO B



PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL B

EN 388

4343B

ISO 13997
5.3 N (540 g)

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORÍA 2

CE

Protección estándar para manipulaciones complicadas en entornos razonablemente limpios

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Comodidad

- Ergonómico y anatómico: excelente destreza y disminución de la fatiga en la mano

Durabilidad

- Adecuado para el uso a largo plazo: excelente resistencia a la abrasión
- Un ribete reforzado en nitrilo para una mayor durabilidad de las zonas más expuestas

Protección de la piel

- Contiene trazas de dimetilfumarato en cumplimiento con los límites de exposición laboral

Lavabilidad

- Puede lavarse hasta 5 veces a 40°C, lo que permite prolongar la vida útil de los guantes y reducir costes y residuos

Cuidado del medio ambiente

- **Life Cycle Analysis (kg CO2eq): 0.7

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Industria de la construcción: Carpintería/Ebanistería
- Industria de la construcción: Techadores/Alicatadores/Cristaleros
- Industria de la construcción: Climatización/Fontanería
- Industria del papel

APLICACIONES

- Manipulación y ordenación de piezas pequeñas y cortantes
- Instalación de estructuras de acero
- Colocación de azulejos, marcos o paneles de cinc
- Manipulación de partes metálicas
- Manipulación de cartón y papel

Editar 09/11/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

MAPA PROFESSIONAL

Protección contra cortes

KRYTECH 557

Bajo riesgo - ISO B

SÍMBOLOS

EN388



PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

4	3	4	3	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 4: Resistencia a la abrasión

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Galga	13
Material	Poliuretano
Característica del puño	Puño tejido
Color	Gris
Longitud (cm)	22-27
Tamaño	6 7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	8.3E+10 Ω
Resistencia vertical (O)	6.8E+9 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.7

**Calculado según la metodología europea de huella ambiental de producto (PEF, EF 3.1), conforme a las normas ISO 14040 e ISO 14044. Alcance de la cuna a la tumba, excluida la fase de uso. Datos del análisis del ciclo de vida (ACV) extraídos en septiembre de 2026. Cálculo realizado sobre la referencia estándar.

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 10 pares/bolsa 50 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/02/19/0612
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 09/11/2026