



Protección de manipulación

ULTRANE 500

Agarre y protección de la piel en entornos aceitosos



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

EN 388



4121A

EN 407



X1XXXX

EN ISO 18889



GR

CATEGORÍA 3



0334

ISO 13997
4.9 N (499 g)

Destreza EN ISO
21420: 5/5



VENTAJAS ESPECÍFICAS



Durabilidad

- Color adaptado a ambientes sucios para una mayor durabilidad del guante
- Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo



Productividad

- El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad



Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: STANDARD 100 de OEKO-TEX®, sin DMF
- Resistente al aceite, evita la penetración del aceite y reduce el riesgo de sufrir dermatitis



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar



Lavabilidad

- Se puede lavar hasta 3 veces a 40 °C, lo que permite prolongar la vida útil, reduciendo costes y residuos



Beneficios adicionales

- Disponible en envasado de máquinas expendedoras



Cuidado del medio ambiente

- Envases individuales optimizados para limitar los residuos plásticos
- Material reciclado en el envase: 30 %

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Sector agrícola
- Industria del vidrio
- Metalurgia

APLICACIONES

- Manipulación y ordenación de piezas pequeñas y cortantes
- Manipulación de piezas mecánicas grasientas
- Manipulación de metal en láminas
- Actividades de reingreso
- Manipulación de láminas de vidrio
- Laminado y estampado
- Maquinado de piezas utilizando aceite para corte
- Mantenimiento en entornos húmedos (agua, aceite, grasas, hidrocarburos)



Protección de manipulación

ULTRANE 500

(SÍMBOLOS)

EN388	PELIGROS MECÁNICOS
	NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)
4 1 2 1 A	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protección contra impactos (opcional)
	Resistencia al corte conforme a ISO 13997
	Resistencia a la perforación
	Resistencia al desgarr
	Resistencia a los cortes
	Resistencia a la abrasión

EN407	PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)
	NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
	Pequeñas salpicaduras de metal fundido
	Resistencia al calor radiante
	Resistencia al calor convectivo
	Resistencia al calor de contacto
	Propagación de llama

	PROTECCIÓN CONTRA PLAGUICIDAS
GR	GR: Tareas de reentrada
ISO 18889	

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte textil sin costuras
Galga	13
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Cobertura de nitrilo GRIP&PROOF
Característica del puño	Puño tejido
Color	Negro
Longitud (cm)	22-27
Tamaño	6 7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	1.1E+10 Ω
Resistencia vertical (O)	4.4E+11 Ω

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 96 pares/cartón
-------------------	--

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/09/18/1953 Update 01-07/09/2023
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France