



Protección química

ULTRANITRIL 485

Contacto frecuente | desgaste intermitente

Buena sensibilidad para una protección química estándar



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO B

EN 388



3101X

EN 374-1



Type B
JKOPT

EN 374-5



VIRUS

EN ISO 18889



G2

Destreza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORÍA 3



0334

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

- Destreza excelente, gracias a la flexibilidad del guante



Productividad

- Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a la textura grabada



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar



Cuidado del medio ambiente

- Material reciclado en el envase: 30 %

INDUSTRIAS

- Sector agrícola
- Industria química
- Metalurgia
- Industria alimentaria

APLICACIONES

- Preparación de mezclas pulverizadas
- Manipulación de pesticidas
- Llenado de tanques y depósitos
- Aplicación y pulverización de pesticidas
- Gestión de residuos de pesticidas
- Limpieza de equipos de tratamiento
- Fabricación y aplicación de pinturas y barnices
- Maquinado de piezas utilizando aceite para corte
- Aplicación de productos fitosanitarios
- Mantenimiento



Protección química

ULTRANITRIL 485

Contacto frecuente | desgaste intermitente

SÍMBOLOS

EN388	PELIGROS MECÁNICOS
NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)	
3 1 0 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protección contra impactos (opcional)
	Resistencia al corte conforme a ISO 13997
	Resistencia a la perforación
	Resistencia al desgarro
	Resistencia a los cortes
	Resistencia a la abrasión
EN ISO 374-1	RIESGOS QUÍMICOS
TIPO B	J: n-heptano K: Sosa cáustica al 40% O: Amoníaco 25 % P: Peróxido de hidrógeno 30 % T: Formaldehído 37 %
	PROTECCIÓN CONTRA PLAGUICIDAS
G2	G2: Pesticidas diluidos y concentrados / Riesgo mecánico
ISO 18889	
EN ISO 374-5	MICROORGANISMOS
	Protección contra bacterias, hongos y virus
VIRUS	

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Flocado
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Nitrilo
Característica del puño	Puño recto
Color	Verde
Longitud (cm)	31
Grosor (mm)	0.34
Tamaño	7 8 9 10

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	12 pares/bolsa 72 pares/cartón
-------------------	-----------------------------------

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/10/18/2079
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France