



Protección química

HARPON 325

Contacto frecuente | desgaste continuo



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO B

EN 388



3141X

EN 374-1



Type B
KPT

EN 407



X2XXXX

CATEGORÍA 3

Destreza EN ISO
21420: 5/5



0334

Comodidad y seguridad al sujetar objetos pesados, duros o resbaladizos en entornos muy agresivos

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Protección contra cortes

- Puño largo para una mejor protección del antebrazo



Protección térmica

- Apropriados para llevarlos a largo plazo, gracias al confort del soporte textil y buen aislamiento térmico



Durabilidad

- Vida de servicio optimizada: alta resistencia a la abrasión



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

INDUSTRIAS

- Industria marítima

APLICACIONES

- Manipulación de la pesca
- Trabajo con productos congelados
- Cultivo de ostras



Protección química

HARPON 325

Contacto frecuente | desgaste continuo

(SÍMBOLOS)

EN388	PELIGROS MECÁNICOS
	NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)
3 1 4 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protección contra impactos (opcional)
	Resistencia al corte conforme a ISO 13997
	Resistencia a la perforación
	Resistencia al desgarr
	Resistencia a los cortes
	Resistencia a la abrasión

EN407	PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)
	NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)
X 2 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
	Pequeñas salpicaduras de metal fundido
	Resistencia al calor radiante
	Resistencia al calor convectivo
	Resistencia al calor de contacto
	Propagación de llama

EN ISO 374-1	RIESGOS QUÍMICOS
	K: Sosa cáustica al 40%
	P: Peróxido de hidrógeno 30 %
	T: Formaldehído 37 %
TIPO B	

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte textil
Acabado exterior	Agarre reforzado
Material	Látex natural
Característica del puño	Brazalete Feston
Color	naranja
Longitud (cm)	37
Grosor (mm)	1.35
Tamaño	8 9 10

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Acondicionamiento	1 par/bolsa 5 pares/caja 50 pares/cartón
-------------------	--

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/05/22/1017 EXT 01/05/22
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France