



Protección contra cortes

KRYTECH 840

Alto riesgo - ISO D

Máxima protección y prestación para manipulación de objetos pesados y cortantes en entornos acuosos

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Protección contra cortes

- Elevada protección contra cortes para un trabajo seguro



Protección térmica

- Buen aislamiento térmico

Protección contra pinchazos

- Buena resistencia a la perforación



Productividad

- Buena sujeción para coger piezas de manera segura, gracias al adherente antideslizante



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

INDUSTRIAS

- Industria de la construcción: Carpintería/Ebanistería
- Industria de la cerámica y el plástico
- Industria del vidrio
- Administraciones públicas: Autoridades locales (recogida y tratamiento de residuos)

APLICACIONES

- Cortar madera
- Instalación de estructuras de acero
- Manipulación postinyección de piezas plásticas calientes
- Manipulación de materiales compuestos después de procesamiento de calor
- Manipulación de láminas de vidrio
- Procesamiento de residuos en un centro de clasificación



PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL D

EN 388



3X43D

EN 407



X2XXXX

ISO 13997
19.8 N (2018 g)

CATEGORÍA 2

Destreza EN ISO
21420: 5/5



0334



Protección contra cortes

KRYTECH 840

Alto riesgo - ISO D

SÍMBOLOS

EN388		PELIGROS MECÁNICOS	
		NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)	
3	X	4	3 D
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Protección contra impactos (opcional)
			Resistencia al corte conforme a ISO 13997
			Resistencia a la perforación
			Resistencia al desgarr
			Resistencia a los cortes
			Resistencia a la abrasión

EN407		PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)	
		NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)	
X	2	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
			Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
			Pequeñas salpicaduras de metal fundido
			Resistencia al calor radiante
			Resistencia al calor convectivo
			Resistencia al calor de contacto
			Propagación de llama

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras de resistencia superior
Galga	10
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Látex natural
Característica del puño	Puño tejido
Color	Gris, Azul
Longitud (cm)	23-26
Tamaño	7 8 9 10

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/caja 72 pares/cartón
-------------------	---

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/01/19/0134
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE