Protección contra cortes

KRYTECH 840

Alto riesgo - ISO D

Máxima protección y prestación para manipulación de objetos pesados y cortantes en entornos acuosos



PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL D

EN 388
3X43D

EN 407
X2XXXX

ISO 13997
19.8 N (2018 g)

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORÍA 2

CE
0334

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Protección contra cortes

- Elevada protección contra cortes para un trabajo seguro

Protección térmica

- Buen aislamiento térmico

Protección contra pinchazos

- Buena resistencia a la perforación

Productividad

- Buena sujeción para coger piezas de manera segura, gracias al adherente antideslizante

Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

INDUSTRIAS

- Industria de la construcción: Carpintería/Ebanistería
- Industria de la cerámica y el plástico
- Industria del vidrio
- Administraciones públicas: Autoridades locales (recogida y tratamiento de residuos)

APLICACIONES

- Cortar madera
- Instalación de estructuras de acero
- Manipulación postinyección de piezas plásticas calientes
- Manipulación de materiales compuestos después de procesamiento de calor
- Manipulación de láminas de vidrio
- Procesamiento de residuos en un centro de clasificación

Editar 04/11/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA PROFESSIONAL

Protección contra cortes

KRYTECH 840

Alto riesgo - ISO D

SÍMBOLOS

EN388



PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

3	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 3: Resistencia a la abrasión

EN407



PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
- X: Pequenas salpicaduras de metal fundido
- 0-4: Resistencia al calor radiante
- X: Resistencia al calor convectivo
- 2: Resistencia al calor de contacto
- X: Propagación de llama

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/caja 72 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/01/19/0134
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 04/11/2026