Protección contra cortes

KRYTECH 585

Riesgo moderado - ISO C



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL C

EN 388



4X42C

ISO 13997
13 N (1325 g)

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORÍA 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

Mayor seguridad, comodidad y durabilidad con la tecnología Grip & Proof

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Protección contra cortes

- Resistencia al corte óptima

Comodidad

- Un guante trenzado sin costuras y un recubrimiento optimizado para el máximo confort, destreza y flexibilidad.

Durabilidad

- Durabilidad óptima que ofrece una mayor productividad y optimiza sus costos

Productividad

- El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad

Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: sin DMF

Lavabilidad

- Lavable hasta 3 veces a 60°C, lo que permite prolongar la vida útil de los guantes y reducir costes y residuos.

Práctico

- Nivel de corte fácil de identificar gracias a la marca en el dorso del guante.

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Industria de la construcción: Trabajadores del metal/Cerrajeros
- Industria del plástico
- Industria minera
- Metalurgia
- Industria alimentaria
- Administraciones públicas: Administraciones públicas (carreteras y autopistas)

APLICACIONES

- Acabado de piezas cortantes
- Manipulación de piezas metálicas
- Manipulación de piezas después del prensado
- Manipulación
- Eliminación del material postinyección
- Manipulación de piezas industriales con riesgo de corte
- Corte y estampado de placas de metal industriales
- Maquinado de piezas utilizando aceite para corte
- Mantenimiento en entornos húmedos (agua, aceite, grasas, hidrocarburos)
- Mantenimiento y trabajo en almacenes fríos

Editar 06/11/2026

Protección contra cortes

KRYTECH 585

Riesgo moderado - ISO C

SÍMBOLOS

EN388



PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

4	X	4	2	C	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 4: Resistencia a la abrasión

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 48 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/05/18/0907
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 06/11/2026