



Protección contra cortes

KRYTECH 585

Riesgo moderado - ISO C



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL C

EN 388



4X42C

ISO 13997
13 N (1325 g)

Destreza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORÍA 2



STANDARD
100
CQ 979/2
IFTH

Mayor seguridad, comodidad y durabilidad con la tecnología Grip & Proof

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Protección contra cortes

- Resistencia al corte óptima



Comodidad

- Un guante trenzado sin costuras y un recubrimiento optimizado para el máximo confort, destreza y flexibilidad.



Durabilidad

- Durabilidad óptima que ofrece una mayor productividad y optimiza sus costos



Productividad

- El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad



Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: sin DMF



Lavabilidad

- Lavable hasta 3 veces a 60°C, lo que permite prolongar la vida útil de los guantes y reducir costes y residuos.



Práctico

- Nivel de corte fácil de identificar gracias a la marca en el dorso del guante.

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Industria de la construcción: Trabajadores del metal/Cerrajeros
- Industria del plástico
- Industria minera
- Metalurgia
- Industria alimentaria
- Administraciones públicas: Administraciones públicas (carreteras y autopistas)

APLICACIONES

- Acabado de piezas cortantes
- Manipulación de piezas metálicas
- Manipulación de piezas después del prensado
- Manipulación
- Eliminación del material postinyección
- Manipulación de piezas industriales con riesgo de corte
- Corte y estampado de placas de metal industriales
- Maquinado de piezas utilizando aceite para corte
- Mantenimiento en entornos húmedos (agua, aceite, grasas, hidrocarburos)
- Mantenimiento y trabajo en almacenes fríos



Protección contra cortes

KRYTECH 585

Riesgo moderado - ISO C

SÍMBOLOS

EN388	PELIGROS MECÁNICOS
	NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)
4 X 4 2 C	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protección contra impactos (opcional)
	Resistencia al corte conforme a ISO 13997
	Resistencia a la perforación
	Resistencia al desgarr
	Resistencia a los cortes
	Resistencia a la abrasión

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Galga	15
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Cobertura de nitrilo GRIP&PROOF
Característica del puño	Puño tejido
Color	Negro, Gris
Longitud (cm)	23-27
Tamaño	7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	2.7E+10 Ω
Resistencia vertical (O)	3.0E+11 Ω

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 48 pares/cartón
-------------------	--

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/05/18/0907
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE