Protección química

ALTO 415

Contacto frecuente | desgaste intermitente

Finura y tacto para una protección química ligera



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO B

EN 388
1011X

EN 374-1
Type B
KMT

EN 374-5

EN 421

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORÍA 3
CE
0334

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Comodidad

- Sensibilidad táctil, gracias a la finura del guante
- Comodidad y absorción de la transpiración gracias al flocado de algodón

Productividad

- Buen agarre, gracias al relieve antideslizante

Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

Cuidado del medio ambiente

- Envases individuales optimizados para limitar los residuos plásticos
- Material reciclado en el envase: 30 %

INDUSTRIAS

- Transportes
- Industria automotriz
- Administraciones públicas: servicios de limpieza

APLICACIONES

- Trabajo con materiales compuestos (resinas)
- Pintura por rociado
- Tareas comunes de limpieza

Editar 13/11/2026

Protección química

ALTO 415

Contacto frecuente | desgaste intermitente

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

1	0	1	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 0-4: Resistencia a la abrasión

EN ISO 374-1

RIESGOS QUÍMICOS

K: Sosa caústica al 40%
M: Ácido nítrico 65 %
T: Formaldehído 37 %



TIPO B

EN 421

CONTAMINACIÓN RADIACTIVA



EN ISO 374-5

MICROORGANISMOS

Protección contra bacterias y hongos



DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Flocado
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Neopreno y látex natural
Característica del puño	Puño recto
Color	Negro
Longitud (cm)	32
Grosor (mm)	0.6
Tamaño	6 7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	6.5E+12 Ω
Resistencia vertical (O)	6.6E+12 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.61

**Calculado según la metodología europea de huella ambiental de producto (PEF, EF 3.1), conforme a las normas ISO 14040 e ISO 14044. Alcance de la cuna a la tumba, excluida la fase de uso. Datos del análisis del ciclo de vida (ACV) extraídos en septiembre de 2026. Cálculo realizado sobre la referencia estándar.

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 10 pares/bolsa 100 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/08/18/1643
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Editar 13/11/2026