Protección contra cortes

KRYTECH 692

Bajo riesgo - ISO B



PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL B

EN 388

3X42B

ISO 13997
9.1 N (928 g)

Destreza EN ISO 21420: 5/5

Decreto francés de 05/08/2020

CATEGORÍA 2

CE

Confort, flexibilidad y alta destreza gracias a su galga 18.
Compatible con pantalla táctil.
Nivel contra cortes ISO B
Guante de alta visibilidad para una mejor protección del usuario

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Protección contra cortes

- Nivel de corte fácil de identificar gracias a la marca en el dorso del guante

Durabilidad

- Seguridad ampliada y reforzada del guante gracias al refuerzo entre el pulgar y el índice que protege el guante de cualquier daño prematuro en esta zona tan expuesta

Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: sin DMF

Adecuado para pantalla táctil

- Se puede usar con dispositivos táctiles y pantallas táctiles

Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros o defectos antes de pintar
- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal

Lavabilidad

- Se puede lavar 1 vez a 40 °C

Beneficios adicionales

- galga 18 para una mayor destreza

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Industria de la construcción: Carpintería/Ebanistería
- Industria de la construcción: Techadores/Alicatadores/Cristaleros
- Industria de la construcción: Climatización/Fontanería
- Logística
- Metalurgia
- Industria alimentaria

APLICACIONES

- Manipulación de piezas metálicas
- Mantenimiento mecánico
- Trabajo mecánico de precisión
- Instalación de estructuras de acero
- Colocación de azulejos, marcos o paneles de zinc
- Manipulación de partes metálicas
- Funcionamiento de equipos de manipulación
- Preparación de pedidos
- Montaje de pequeñas piezas
- Montaje de automóviles

Editar 04/11/2026

Protección contra cortes

KRYTECH 692

Bajo riesgo - ISO B

SÍMBOLOS

EN388



PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

3	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 3: Resistencia a la abrasión



ALIMENTARIO

Decreto francés de 05/08/2020

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 48 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Este producto cumple con el Reglamento (CE) nº05/08/2020 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y con el Decreto francés de 05/08/2020
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/06/22/1264 EXT 01/06/22
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 04/11/2026