



Protección de manipulación

ULTRANE 551

Imbatible en precisión en la punta de los dedos



EN 388

4131X

Destreza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORÍA 2




STANDARD
100
CQ 979/2
IFTH

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

- Gran destreza gracias a la finura del guante
- Confort añadido gracias al tejido sin costuras. Absorción del sudor asegurada gracias a la estructura celular del poliuretano



Durabilidad

- Adecuado para el uso a largo plazo: excelente resistencia a la abrasión



Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: STANDARD 100 de OEKO-TEX®
- Contiene trazas de dimetilfumarato en cumplimiento con los límites de exposición laboral



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Industria de la construcción: Carpintería/Ebanistería
- Industria de la construcción: Climatización/Fontanería
- Industria de la construcción: Trabajadores del metal/Cerrajeros
- Electrónica
- Industria alimentaria
- SERVICIOS SANITARIOS / HOSPITALES: Industria cosmética
- SERVICIOS SANITARIOS / HOSPITALES: Industria farmacéutica

APLICACIONES

- Instalación de pequeños tornillos y fijaciones
- Colocación de madera, paneles o molduras
- Mantenimiento de tuberías, equipos de calefacción.
- Instalación y reparación de cerraduras
- Remachado de antenas de alta frecuencia
- Manipulación de microprocesadores
- Ordenación de piezas pequeñas
- Montaje de componentes electrónicos (pantallas, led, etc.)
- Envasado
- Preparación de cosméticos



Protección de manipulación

ULTRANE 551

(SÍMBOLOS)

EN388		PELIGROS MECÁNICOS	
		NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)	
4	1	3	1 X
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Protección contra impactos (opcional)
			Resistencia al corte conforme a ISO 13997
			Resistencia a la perforación
			Resistencia al desgarrar
			Resistencia a los cortes
			Resistencia a la abrasión

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte textil sin costuras
Galga	13
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Poliuretano
Característica del puño	Puño tejido
Color	Gris
Longitud (cm)	21-27
Tamaño	5 6 7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	1.3E+11 Ω
Resistencia vertical (O)	6.3E+9 Ω

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Acondicionamiento	1 par/bolsa 10 pares/bolsa 100 pares/cartón
-------------------	---

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/05/23/0896
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE