Protección contra cortes

KRYTECH 645

Muy alto riesgo - ISO E



RESICOMFORT TECHNOLOGY

PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL E

EN 388
4X43E

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
29,5 N (2956 g)

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORÍA 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2 IFTH

Elevada protección frente a cortes, con comodidad, destreza y transpirabilidad sin comprometer su durabilidad. Puede utilizarse con dispositivos y pantallas táctiles.

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Comodidad

- Un guante con soporte textil sin costuras para una máxima comodidad, destreza y flexibilidad, con una protección óptima frente a los cortes (Nivel de corte ISO E)

Durabilidad

- Nuestro proceso exclusivo ResiComfort le garantiza un uso prolongado. Probadas transpirabilidad, flexibilidad y durabilidad del recubrimiento.

Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: STANDARD 100 de OEKO-TEX®, sin DMF
- Aprobado dermatológicamente

Adecuado para pantalla táctil

- Se puede usar con dispositivos táctiles y pantallas táctiles

Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

Lavabilidad

- Se puede lavar 1 vez a 40 °C

Práctico

- Nivel de corte fácil de identificar gracias a la marca en el dorso del guante.

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Industria de la construcción: Trabajadores del metal/Cerrajeros
- Industria del vidrio
- Metalurgia

APLICACIONES

- Corte de bandas / Corte de bandas por plasma
- Acabado de piezas cortantes
- Manipulación de piezas metálicas
- Manipulación de metal en láminas
- Manipulación
- Manipulación de láminas/hojas metálicas
- Manipulación de láminas de vidrio
- Manipulación de tiras de aluminio
- Manipulación de metal en láminas gruesas sin recortar (no cortantes)
- Laminado y estampado

Editar 02/11/2026

Protección contra cortes

KRYTECH 645

Muy alto riesgo - ISO E

SÍMBOLOS

EN388



PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

4	X	4	3	E	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 0-4: Resistencia a la abrasión

EN407



PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
- 0-4: Pequenas salpicaduras de metal fundido
- 0-4: Resistencia al calor radiante
- 0-4: Resistencia al calor convectivo
- 1: Resistencia al calor de contacto
- X: Propagación de llama

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 48 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/11/20/2737
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 02/11/2026