



Protección contra cortes

# KRYTECH 832

Muy alto riesgo - ISO E



PROTECCIÓN CONTRA CORTES  
**NIVEL E**



ISO 13997  
24.3 N (2477 g)

Destreza EN ISO  
21420: 5/5

CATEGORÍA 2



Protección ideal para manipular piezas metálicas pesadas y cortantes en entornos grasientos

## VENTAJAS ESPECÍFICAS



### Protección térmica

- Excelente aislamiento térmico de la mano



### Comodidad

- Comodidad óptima gracias a la forma anatómica de los guantes y a la flexibilidad del material



### Durabilidad

- Vida útil prolongada incluso durante la manipulación de objetos metálicos con rebabas



### Productividad

- Seguridad de agarre en entornos aceitosos gracias al recubrimiento de cuero



### Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar



### Lavabilidad

- Limpieza en seco: hasta 5 veces, lo que permite prolongar la vida útil del guante, reduciendo costes y residuos

## INDUSTRIAS

- Industria automotriz

## APLICACIONES

- Corte de bandas / Corte de bandas por plasma
- Manipulación de piezas después del prensado
- Manipulación de metal en láminas
- Manipulación de piezas sin recortar o metal en láminas
- Trabajos de metal



Protección contra cortes

KRYTECH 832

Muy alto riesgo - ISO E

## SÍMBOLOS

|       |     |                                       |                                           |
|-------|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| EN388 |     | PELIGROS MECÁNICOS                    |                                           |
|       |     | NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO) |                                           |
| 4     | X   | 4                                     | 3 E                                       |
| 0-4   | 0-5 | 0-4                                   | 0-4 A-F P                                 |
|       |     |                                       | Protección contra impactos (opcional)     |
|       |     |                                       | Resistencia al corte conforme a ISO 13997 |
|       |     |                                       | Resistencia a la perforación              |
|       |     |                                       | Resistencia al desgarro                   |
|       |     |                                       | Resistencia a los cortes                  |
|       |     |                                       | Resistencia a la abrasión                 |

|       |     |                                       |                                                           |
|-------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| EN407 |     | PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)     |                                                           |
|       |     | NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO) |                                                           |
| X     | 1   | X                                     | X X X                                                     |
| 0-4   | 0-4 | 0-4                                   | 0-4 0-4 0-4                                               |
|       |     |                                       | Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión |
|       |     |                                       | Pequeñas salpicaduras de metal fundido                    |
|       |     |                                       | Resistencia al calor radiante                             |
|       |     |                                       | Resistencia al calor convectivo                           |
|       |     |                                       | Resistencia al calor de contacto                          |
|       |     |                                       | Propagación de llama                                      |

## DETALLES DEL PRODUCTO

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Acabado interior        | Soporte textil sin costuras de fibras de resistencia superior     |
| Galga                   | 10                                                                |
| Acabado exterior        | Capa de piel en la palma con refuerzo entre el pulgar y el índice |
| Característica del puño | Puño tejido                                                       |
| Color                   | Gris                                                              |
| Longitud (cm)           | 24-27                                                             |
| Tamaño                  | 8 9 10 11                                                         |

## DETALLES LOGÍSTICOS

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Acondicionamiento | 1 par/bolsa<br>12 pares/caja<br>72 pares/cartón |
|-------------------|-------------------------------------------------|

## LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/01/19/0135
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE