Protección contra cortes

KRYTECH 832

Muy alto riesgo - ISO E



PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL E

EN 388
4X43E

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
24.3 N (2477 g)

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORÍA 2

CE

Protección ideal para manipular piezas metálicas pesadas y cortantes en entornos grasientos

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Protección térmica

- Excelente aislamiento térmico de la mano

Comodidad

- Comodidad óptima gracias a la forma anatómica de los guantes y a la flexibilidad del material

Durabilidad

- Vida útil prolongada incluso durante la manipulación de objetos metálicos con rebabas

Productividad

- Seguridad de agarre en entornos aceitosos gracias al recubrimiento de cuero

Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

Lavabilidad

- Limpieza en seco: hasta 5 veces, lo que permite prolongar la vida útil del guante, reduciendo costes y residuos

INDUSTRIAS

- Industria automotriz

APLICACIONES

- Corte de bandas / Corte de bandas por plasma
- Manipulación de piezas después del prensado
- Manipulación de metal en láminas
- Manipulación de piezas sin recortar o metal en láminas
- Trabajos de metal

Editar 20/11/2026

Protección contra cortes

KRYTECH 832

Muy alto riesgo - ISO E

SÍMBOLOS

EN388



PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

4	X	4	3	E	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 0-4: Resistencia a la abrasión

EN407



PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
- 0-4: Pequenas salpicaduras de metal fundido
- 0-4: Resistencia al calor radiante
- 0-4: Resistencia al calor convectivo
- 1: Resistencia al calor de contacto
- X: Propagación de llama

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras de resistencia superior
Galga	10
Acabado exterior	Capa de piel en la palma con refuerzo entre el pulgar y el índice
Característica del puño	Puño tejido
Color	Gris
Longitud (cm)	24-27
Tamaño	8 9 10 11

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/caja 72 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/01/19/0135
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 20/11/2026