



Protección contra cortes

KRYTECH 693

Riesgo moderado - ISO C



PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL C

EN 388



4X42C

EN 16350



ISO 13997
14.5 N (1478 g)



CATEGORÍA 2



Destreza EN ISO
21420: 5/5

Decreto francés
de 05/08/2020

Comodidad, flexibilidad y gran destreza gracias a su galga 18. Protección de dispositivos electrónicos contra descargas electrostáticas (ESD), nivel de protección al corte ISO C y apto para el contacto con alimentos.

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Protección contra cortes

- Nivel de corte fácil de identificar gracias a la marca en el dorso del guante



Protección de dispositivos electrónicos contra descargas electrostáticas (ESD)

- Producto desarrollado específicamente para disipar cargas electrostáticas, para proteger equipos electrónicos contra descargas electrostáticas (ESD)



Durabilidad

- Seguridad ampliada y reforzada del guante gracias al refuerzo entre el pulgar y el índice que protege el guante de cualquier daño prematuro en esta zona tan expuesta



Adecuado para pantalla táctil

- Se puede usar con dispositivos táctiles y pantallas táctiles



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros o defectos antes de pintar
- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal



Lavabilidad

- Se puede lavar 1 vez a 40 °C



Beneficios adicionales

- galga 18 para una mayor destreza

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Industria de la construcción: Carpintería/Ebanistería
- Industria de la construcción: Techadores/Alicatadores/Cristaleros
- Industria de la construcción: Climatización/Fontanería
- Logística
- Metalurgia
- Industria alimentaria

APLICACIONES

- Manipulación de piezas metálicas
- Mantenimiento mecánico
- Trabajo mecánico de precisión
- Instalación de estructuras de acero
- Colocación de azulejos, marcos o paneles de zinc
- Manipulación de partes metálicas
- Funcionamiento de equipos de manipulación
- Preparación de pedidos
- Montaje de pequeñas piezas
- Montaje de automóviles



Protección contra cortes

KRYTECH 693

Riesgo moderado - ISO C

(SÍMBOLOS)

EN388	PELIGROS MECÁNICOS
	NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)
4 X 4 2 C	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protección contra impactos (opcional)
	Resistencia al corte conforme a ISO 13997
	Resistencia a la perforación
	Resistencia al desgarro
	Resistencia a los cortes
	Resistencia a la abrasión
EN 16350	PROTECCIÓN CONTRA ELECTRICIDAD ESTÁTICA
	
	ALIMENTARIO Decreto francés de 05/08/2020

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte tejido sin costuras con fibras compuestas y PEHD
Galga	18
Acabado exterior	Suave
Material	Espuma de nitrilo
Característica del puño	Puño tejido
Color	Amarillo
Longitud (cm)	24-29
Tamaño	6 7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	< 1E+5 Ω
Resistencia vertical (O)	4.2E+3 Ω

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 48 pares/cartón
-------------------	--

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Este producto cumple con el Reglamento (CE) n.º 05/08/2020 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y con el Decreto francés de 05/08/2020
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/03/24/0573
- Emitido por el ente aprobado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE