Protección química

JERSETTE 308

Soporte textil | desgaste continuo



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO B

EN 388
2131X

EN 374-1
Type B
KPT

EN 407
X1XXXX

Destreza EN ISO 21420: 5/5

Decreto francés de 05/08/2020

CATEGORÍA 3
CE
0334

Máxima comodidad para trabajo de largo duración en entornos agresivos

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Comodidad

- Libertad de movimiento, debido a la forma anatómica y la excelente comodidad del soporte textil (tejido sin costuras en la superficie de trabajo)
- Buena resistencia contra desgarros-

Durabilidad

- Buena resistencia al desgaro

Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

INDUSTRIAS

- Industria marítima
- Industria alimentaria

APLICACIONES

- Cultivo de ostras
- Manipulación de productos congelados
- Manipulación de frutas y vegetales
- Preparación y envasado

Editar 12/11/2026

Protección química

JERSETTE 308

Soporte textil | desgaste continuo

SÍMBOLOS

EN388



PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

2	1	3	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 2: Resistencia a la abrasión

EN407



PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
- X: Pequenas salpicaduras de metal fundido
- 0-4: Resistencia al calor radiante
- X: Resistencia al calor convectivo
- 1: Resistencia al calor de contacto
- X: Propagación de llama

EN ISO 374-1



TIPO B

RIESGOS QUÍMICOS
K: Sosa caústica al 40%
P: Peróxido de hidrógeno 30 %
T: Formaldehído 37 %



ALIMENTARIO
Decreto francés de 05/08/2020

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil
Acabado exterior	Suave
Material	Látex natural
Característica del puño	Brazalete Feston
Color	Azul
Longitud (cm)	30-32
Grosor (mm)	1.15
Tamaño	6 7 8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	7.82

**Calculado según la metodología europea de huella ambiental de producto (PEF, EF 3.1), conforme a las normas ISO 14040 e ISO 14044. Alcance de la cuna a la tumba, excluida la fase de uso. Datos del análisis del ciclo de vida (ACV) extraídos en septiembre de 2026. Cálculo realizado sobre la referencia estándar.

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 5 pares/bolsa 50 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Este producto cumple con el Reglamento (CE) nº05/08/2020 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y con el Decreto francés de 05/08/2020
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/05/22/0905 EXT 02/05/22
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Editar 12/11/2026